锐士通带变焦变倍迷你智能网络高速球

产品名称	锐士通带变焦变倍迷你智能网络高速球
公司名称	北京世纪诚致科技有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:锐士通 像素:704x576（dpi） 型号:RST7200M
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村北京昌龙宏业企业管理有限公司院内107号
联系电话	010-62719806 13126886886

产品详情

品牌	锐士通	像素	704 x 576（dpi）
型号	RST7200M	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3 Sony CCD	水平清晰度	520线
最低照度	0.03（Lux）	分辨率	704 x 576(PAL制）,704 x 480（N制）
镜头	10倍光学变倍 X 12倍数字变倍（数字变倍为选配）	信噪比	水平360 ° 连续旋转，垂直180 °（db）
工作温度	-10°C~55°C（°C）		

rst7200m系列迷你智能网络高速球

主要参数：

1)水平旋转速度：0~280 ° /s

2)垂直旋转速度：0~100 ° /s

3)水平旋转360 ° /垂直旋转180 °

4)可选带红外：15米

产品说明

型号		rst7200m	rst7200mr
红外		无	15米红外距离
音频	通道	1ch（选配）	
	压缩格式	g.722 、 g.726	
	图像分辨率	d1(704*576),cif(352*288), qcif(176*144)	
视频	压缩格式	standard h.264 main profile	
	压缩率	10~400 : 1	
	帧率	25 帧/秒（pal）；30 帧/秒（ntsc）	
网络	网络接口	ethernet 10/100m	
	网络协议	tcp/ip、http、arp、rarp、icmp、dhcp、ftp、smtp、rtsp	
图像传感器	ccd	根据一体机来选配	
	最低照度	0.1lux~1.0 lux	
	增益控制	自动	
	白平衡	自动	
镜头参数	镜头	10倍光学变倍 x 12倍数字变倍（数字变倍为选配）	
	聚焦	自动	
	光圈	自动	
联动报警		4路报警输入，2路报警输出	
移动侦测		支持	
巡航路线		4	
隐私遮挡区		4	
osd菜单		支持	
预置位		64	

速度匹配	支持
水平转速	0 ~280 ° /s
垂直转速	0 ~100 ° /s
水平视角	360 ° 连续旋转
垂直视角	180 °
工作环境	温度：-10°C~55°C；湿度：20%~80%rhg
工作电压	dc12v 1.2a
重 量	800g/1300g (包装前后)
尺 寸	124-120-145mm/168-146-160mm (长x宽x高)
安装方式	壁装/吊装

产品尺寸及结构