

锐士通200万像素高清网络摄像机RST9800N-

产品名称	锐士通200万像素高清网络摄像机RST9800N-
公司名称	北京世纪诚致科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:锐士通 像素:200万像素 (dpi) 型号:RST9800N-MPC
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村北京昌龙宏业企业管理有限公司院内107号
联系电话	010-62719806 13126886886

产品详情

品牌	锐士通	像素	200万像素 (dpi)
型号	RST9800N-MPC	类型	网络摄像机
图像传感器	1/3英寸200万像素逐行CMOS传感器	水平清晰度	200万像素
最低照度	1 Lux (Lux)	分辨率	主码流：1600x1200、1280x960、1280x720 可选
镜头	百万像素	工作温度	-10~+50 ()

百万像素网络枪机 (cmos型)

rst9800n-mpc系列

网络摄像机，可以把信息网络和监控视频网络合二为一，在节省资源的同时，简化了故障点和调试难度，锐士通提供的网络摄像机，瞄准百万像素高清网络摄像机市场，在稳定、节能、高清、智能、便捷方面不断前进，为客户提供优秀的监控产品。

)可选机型：

cmos百万像素机型

)可选功能模块：

小功率无线wifi模块

无线3g模块 (cdma2000/wcdma/td-scdma)

poE模块

3)技术参数specifications:

图像传感器	1/3英寸200万像素逐行cmos传感器、最低照度1 lux
视频制式	数字cmos
视频扫描	逐行
处理器	海思hi3512
视频压缩格式	h.264 main profile@level 3.0 / mjpeg可选
双码流	支持
图像分辨率	主码流：1600x1200、1280x960、1280x720 可选 次码流：800x600、400x288、192x144 可选
视频帧率	主码流：1~15帧（1600x1200），1~25帧（其它分辨率）次码流：1~25帧
视频码率	32kbps ~ 16mbps可设
视频输出	支持1路cvbs模拟视频环出
音频压缩格式	g.726
语音对讲输入	1路，mic接口
音频输出	1路，线性输出
字幕叠加	支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置用户可调
sd卡接口	sd卡可支持录像存储和图像抓拍，sd2.0标准，最大容量32g
控制接口	1个rs485接口
报警输入	1路开关量输入，常开常闭可设
报警输出	1路开关量输出，120vac 1a/24vdc 1a
邮件报警	支持
ftp协议	支持
rtsp协议	支持
手机监看	支持windows mobile、symbian、iphone平台智能手机监看
wifi网络	(小功率)支持802.11b/g协议,2.4ghz,无线距离最大100米
无线加密协议	支持wep、wpa、wpa2加密协议
3g网络	可内置evdo/wcdma/td-scdma模块
输入电压	dc12v/1.0a或dc12v/3.0a(详见产品选型目录)
设备功率	6~10w(详见产品选型目录)
设备尺寸	150mm* 56mm * 78mm