凹凸型塑料排水板制造商

产品名称	凹凸型塑料排水板制造商
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

凹凸型塑料排水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于“ 五岳独尊 ”的泰山脚下，周边风景秀丽，环境优美，东距“ 五岳独尊 ”的泰山30公里，南距孔子故里（曲阜）70公里，西距历史古迹梁山50公里，北距省城济南国际机场80公里，周边与济青、京沪、京福高速公路及104国道相连接，交通十分便利，通讯发达。侯经理15966013072泰安市达兴土工合成材料有限公司是知名山东塑料排水板生产厂家，拥有国内好的最宽3m排水板生产线，专业生产凸起高08mm 12mm 16mm 20mm 25mm 30mm塑料防护排水板，排水保护板，HDPE排水板，绿化排水板，蓄排水板，我厂专注车库顶板绿化排水板生产销售多年，可靠值得重托！

凹凸型塑料排水板产品特点

1、屋面板支承端板缝处；预制板与现浇板的相接；方向一致，但板跨显着不同的板缝处；屋脊处等。横墙承重时应在每一开间板缝处设置。侯经理159-6601-3072

2、当檐口与屋脊之间距离大于6m时，应在其间增设一道纵向分格缝。为了防止防水层开裂，一般在细石混凝土内配双向4钢筋，中距为200㎜。

3、屋顶花园花木比地面花木提前进入生长旺季，开花花木开花早、花期长。高温季节不进行根部施肥，花木缺肥时在傍晚进行叶面喷施薄肥或微肥，有利于花木生长。

4、采用特殊工艺技术制成的一种排水板壳连续的整体排水卷材和片材。

凹凸型塑料排水板施工注意事项

1、特别提出：排水板到现场后要及时进行验收；

2、每天铺设结束前，对当天所有铺设的排水板表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质等；

3、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和排水板一致；

4、补丁应延伸到受损排水板范围外至少30厘米；

凹凸型塑料排水板特性

1、当荷载为720kPa，梯度为2%时，渗透率2500m/d，流率13pm/m。

2、蠕变试验在承受1200kPa荷载10000小时后，保留着超过60%的厚度。

3、三肋排水网芯碳黑含量不小于2%，密度0.94g/cm3，抗拉强度不小于36.5kN/m,熔融指数1.0 g/10min,厚度7.6mm。侯经理159-6601-3072

4、无纺土工织物表观孔径0.18mm，透水率0.26 Sec-1，渗透率0.2cm/sec，刺破强度580N，梯形撕裂强度356 N，握持拉伸强度900 N，握持延展强度50% ，爆裂强度2750kPa。

凹凸型塑料排水板用途

1、垃圾填埋防渗封闭处理工程。2、水景工程及人工景观工程。3、地下储油罐防渗工程。4、水库（池）防渗工程。5、渠道、运河防渗工程。6、地铁工程。7、隧道工程。8、地下室防渗，地下结构及地下基础等防水工程。

公司位于泰安市农大科技产业园

联系人侯经理159-6601-3072

泰安市达兴土工合成材料有限公司秉承“ 以质量求生存，以信誉求发展 ”的原则，用心做好每一平方的塑料排水板，从原料把关，确保产品质量，以为客户提供优质排水板为自豪，我厂宽幅3m排水板在各大排水、绿化工程中得到广泛应用，得到新老客户高度信赖与支持！本公司以雄厚的经济技术实力，优良的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，欢迎广大客户莅临公司指导、考察合作，共创辉煌！直销质量可靠价格便宜，欢迎各位顾客来电咨询159-6601-3072侯经理，物美价廉您的不二之选。