

塑料凸片排水层制造商

产品名称	塑料凸片排水层制造商
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

塑料凸片排水层

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于泰安市农大科技产业园是排水新材料生产基地。公司拥有一流的生产设备，生产经营各类塑料排水板和塑料植草格，可应用于各种种植屋面，地下室顶板、墙壁、隧道等工程。15966013072本公司拥有完善的技术开发团队，产品质量过硬，价格为超低出厂价，本公司还为您提供免费技术支持，欢迎来电咨询。

塑料凸片排水层介绍

- 1、十字缝。从外墙板的防水构造可以看出，构造防水的质量取决于外墙板的防水构造的完整和外墙板的安装质量。以及两端立缝全用建筑密封材料。防止企口缝向里错位太大，将平缝挤严。侯经理159-6601-3072
- 2、阳台、雨篷的接缝构造：阳台、雨罩板平放在外墙上，与墙板形成接缝为平缝，无法采用构造防水，而只能采用材料防水。有一道防水槽形成一道立腔。
- 3、具体做法是：沿阳台、雨罩板的上平缝全长，下平缝两端向内300mm。
- 4、同时也作为浇筑组合注混凝土时的模板，聚氯乙烯塑料条于油毡形成空腔。

塑料凸片排水层参数

- 1、排水板厚度：最小厚度不小于0.60mm。
- 2、厚度指排水板主材厚度，不含无纺布。
- 3、排水板凹凸高度：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm。
- 4、塑料排水板宽度不小于2000mm、2400mm。

塑料凸片排水层使用

- 1、使用钢筋施工时要加强检验，钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。钢筋工程主要注意在施工期间对成品、半成品的保护。
- 2、钢筋加工好后在棚内进行，加工完成的钢筋放置要避开雨，下部应用垫块或方木垫块起100mm以上，防止受潮或粘污。侯经理159-6601-3072
- 3、钢筋原材加工采用控制冷拉率法，钢筋同时要适当控制伸长率，最大冷拉率控制在4%以内，以避免因冷拉造成钢筋强度达不到要求。
- 4、在冷拉后的钢筋应逐根进行外观质量检查，其表面不得有裂纹和局部颈缩。

塑料凸片排水层意义

- 1、屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 2、在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。侯经理159-6601-3072
- 3、当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

公司位于泰安市农大科技产业园

本公司主营排水板，塑料排水板，蓄排水板，植草格，纺织布等土工材料，欢迎来电咨询：联系人侯经理159-6601-3072

泰安市达兴土工合成材料有限公司拥有一支专业化、高素质的团队及完善的产品开发和质量保障体系，本着“客户之上、质量第一、信誉第一”的原则，受到各位顾客的一致好评和认可。为客户提供优质的产品和最满意的服务，企业坚持与时俱进，与时偕行的发展宗旨，适应社会需求的变化第一时间研发生产优质的产品。企业铭记企业的发展离不开新老客户的支持与厚爱。欢迎各位顾客来电咨询，联系人侯经理159-6601-3072