

# HCX-3手摇便携式磁石电话厂家品质

产品名称	HCX-3手摇便携式磁石电话厂家品质
公司名称	济宁顺达机械设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0187-64785230 18764785230

## 产品详情

### HCX-3手摇便携式磁石电话

我们销售的产品，按照公司规定进行质保，易损件、耗材类产品，不提供保修服务；产品收到30日内，有质量问题需要保修的，来回运费我们承担，全免费保修。

HCX-3便携式磁石电话可为专业通信如矿业、铁路等，以及自然灾害发生时提供应急通信保障。

HCX-3便携式磁石电话的主要优势；

1、匹配轻型被复线路。800Hz话机阻抗为800  $\pm$  20%。2、同型号两部话机对通，在不大于75db音频均匀噪声条件下，通讯距离可达21公里。3、能在温度-40（使用耐寒电池）——+50 气压750  $\pm$  30mmHg及温度+40 时，相对湿度达98%的环境下可靠工作。4、话机体积：222X195X107(mm)3 5、重量：约2.5Kg

HCX-3便携式磁石电话的使用环境；

HCX-3便携式磁石电话靠手摇磁石发电机发电工作，主要由手摇磁石发电机，交流电铃，电磁受话器，混合线圈，碳粒受话器组成，本电话机具有携带方便，通讯距离远，应用广泛，结构结实，重量轻，寿命长，外型美观等特点。

HCX-3便携式磁石电话的性能：

1、话机阻抗标称值800欧姆，设计选用线路为轻型被复线，如使用超轻型被复线，侧音较大。2、话机工作频带为300—3400Hz。3、发送参考衰耗：使用3V电池电压时为+4.0—+1.2N。接收参考衰耗为-0.8±0.25 N。4、在75db噪声环境中，以同型号电话机互通时，通话距离在轻型被复线上24公里。5、电铃灵敏度：在环境噪声级75db和轻型被复线30公里条件下，以同型电话机两部互摇发电机，距离2公尺可听到铃声。6、机盒：用热塑性塑料压制而成，坚固耐用。7、使用环境：环境温度：-40 ——+50 范围内。相对湿度：可达温度+40 时，相对湿度95+3% 大气压力：为760——780毫米水银柱高度范围内变化。

联系人：郑飞

电话：18764785230

QQ :1463884337