

室内外机房专用多模分支光缆集束光纤跳线纤尾

产品名称	室内外机房专用多模分支光缆集束光纤跳线纤尾
公司名称	深圳市特因光电技术有限公司
价格	5.00/1
规格参数	
公司地址	宝安区石岩街道料坑久顺工业区B2栋B4电梯7楼
联系电话	13823388485

产品详情

提示：可根据自己的实际需求，选择不同直径，不同外皮材料，不同纤芯型号，不同颜色的光缆或者散件！芯数不同价格不同 详情请与我司业务员联系13823388485 微信同号 叶小姐 QQ:2737527161

提示：以上价格为8芯多模分支光缆 多模光缆有2芯4芯6芯8芯12芯24芯 按客户要求定做

多用途分支光缆跳线

分支光缆跳线产品特点：

1、分支光缆跳线采用增强型室内光缆结构,玻璃钢芯中心加强,内含多根子缆,子缆外由涤纶纤维绕包加强。

2、分支光缆跳线子缆为PVC3.0(可选PVC2.0缆),相当于光跳线或尾纤所用缆。

3、分支光缆跳线主缆外覆材料选用低烟低卤阻燃PVC,(也可选用低烟无卤阻燃型LSZH或防水防晒低烟无卤阻燃型PE材料)主缆强度介于室外缆与室内缆之间,长度及芯数可按用户要求定制。

4、分支光缆跳线护套颜色根据光纤种类而定,按照TIA-598-A标准色谱,便于识别。也可根据用户自定的颜色生产。

5、分支光缆跳线可按用户要求加工光纤接头,ST/FC/SC等长度可选。

6、分支光缆跳线加工后接头有封装,便于光缆敷设,光缆敷设完毕去除封装直接插入设备即可使用,免除现

场光纤接头制作。

分支光缆跳线说明：光缆跳线只能针对已确认光缆敷设长度的场合。

分支光缆跳线性能参数：

- 1、 分支光缆跳线插入损耗： 0.3dB
- 2、 分支光缆跳线回波损耗：PC 45dB
- 3、 分支光缆跳线重复性： 0.2dB
- 4、 分支光缆跳线易变性： 0.1dB
- 5、 分支光缆跳线温度范围：-40 - 80摄氏度

分支光缆跳线应用领域：

- 1、 电力、电信、广电机房设备间
- 2、 工业控制设备间
- 3、 局域网（LAN）室内布线
- 4、 分布密集建筑物之间