2千瓦轻便型柴油发电机价格

产品名称	2千瓦轻便型柴油发电机价格
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

产品详情

2千瓦轻便型柴油发电机价格

优点:

1外形美观,结构合理。

2密封性好,全封闭箱体,2mm钢板制作而成,防雨、防雪、防尘,能在恶劣的环境下工作,

3防音效果好,箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉,有效降低机组各处传出的不同噪音。

4消声器采用高效阻性消声器,降低机组排烟口噪音。

显著加厚的超静音发电机隔音垫,具有更强的降噪能力。大功率的机柜尺寸增大了机组的内部空间,隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了,从而达到更优异的降噪效果。降噪音标准符合ISO3744之规定,适应城市环保要求的静音型罩壳,可将噪音降至65-75db以下。

- 1.起吊方便,机组为了方便运输,在箱体设置4个起吊装置。固定防音型:
- 2.直喷式燃烧室燃烧效率高,噪声低。
- 3.双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅。

2千瓦轻便型柴油发电机价格

产品型号LAJ2500DG 额定频率5060 额定输出功率2.0KW 实际可达输出功率2.2KW 额定电压(V)230V 额定电流(A)14.8 额定转速(r/min)3600 相数单相 功率因数(Cos) 1 绝缘等级F 级数2 励磁方式自励恒压() 面板形式普通面板 外形尺寸 (L×W×H) mm660x480x540 净重(kg)58 毛重(kg)61 噪音等级dB(A)74-77 结构形式开架式 发动机型号170F 发动机形式立式单杠、四冲程、风冷、直喷式 汽缸数-缸径×冲程(mm)1-70×55 总排量(ml)211 额定功率 [KW/(r/min)]1.7/3000 2.0/3600 压缩比20:01 润滑方式压力飞溅复合式 启动方式反冲手拉起动, 电启动

燃料类型柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)

润滑油型号CD级以上或 SADG10W-30、15W-40

润滑油容量(L)0.75

公司名称:上海劳爵机械设备有限公司(珀特博动力)

销售经理:杨经理

公司地址:上海市奉贤工业园

交易模式:公对公转账,线上线下交易相结合

关于产品:含税(17%增值税)含运费,全国1个工作日发货。

推荐理由:厂家直销 质保三年终身维护

主要提供珀特博发电机,汽油/柴油发电机,发电电焊机,水泵,建筑机械、园林机械等设备。

发动机内有油压传感器,若机油不足,则发电机不能正常启动,若机油过量,发电机也不能正常工作。请通过放油嘴,将多余机油放出。发电机在磨合期使用 10-15小时后,必须重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中,根据使用环境和强度要求的不同,在使用30-50小时后更换全新机油一次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不超过30个小时,再次使用发电机时,请更换全新机油一次。每次在起动发电机之前必须检查汽油和机油是否加满到可以安全使用的容量。

为避免发生触电事故,使用本机时请先接好地线。加油时,首先取下燃油箱盖(逆时针旋转),然后加注燃油,并随时观察油箱上的油位计。加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。(加油时,必须停止发电机,十分小心周围的烟火)不要把油加到超过滤油器的顶部。在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺,可以检查机油容量,油位应该在标尺网状格之间,最佳状态为中间偏上。加注机油时,应逆时针旋转摘掉黑色注油盖,将机油注入。一分钟后再次检查机油油量是否合适。

2千瓦轻便型柴油发电机价格