

## 2寸电启动柴油水泵厂家标价

产品名称	2寸电启动柴油水泵厂家标价
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

## 产品详情

### 2寸电启动柴油水泵厂家标价

产品介绍：

- 1、在地理环境许可的条件下，水泵应尽量靠近水源，以减少吸水管的长度。水泵安装处的地基应牢固，对固定式泵站应修专门的基础。
- 2、进水管路应密封可靠，必须有专用支撑，不可吊在水泵上。装有底阀的进水管，应尽量使底阀轴线与水平面垂直安装，其轴线与水平面的夹角不得小于45°。水源为渠道时，底阀应高于水底0.50米以上，且加网防止杂物进入泵内。
- 3、机、泵底座应水平，与基础的联结应牢固。机、泵皮带传动时，皮带紧边在下，这样传动效率高，水泵叶轮转向应与箭头指示方向一致；采用联轴器传动时，机、泵必须同轴线
- 4、水泵的安装位置应满足允许吸上真空高度的要求，基础必须水平、稳固，保证动力机械的旋转方向与水泵的旋转方向一致。
- 5、若同一机房内有多台机组，机组与机组之间，机组与墙壁之间都应有800mm以上的距离。

### 2寸电启动柴油水泵厂家标价

型号

LAJ20DP

水泵	口径	50(2 ")
	马力	4
	扬程(m)	26
	自吸时间(s/4m)	70
	吸程 (m)	8
	流量(m <sup>3</sup> /LAJ-)	36
发动机	发动机型号	LAJ170F
	转速(rpm)	3000 / 3600
	类型	单缸四冲程风冷柴油机
	排量(cc)	211
	缸径 (mm)	70 × 55
	启动方式	手启动/电启动
	油箱容量(L)	2.5
标准配置	进水口的连接器,连接器的排水口	yes
	过滤器	yes
	密封环	yes
	卡箍	yes
可选配置	豪华大油箱	可选
	电启动	可选
尺寸	尺寸(L × W × H)(mm)	490x400x510
	包装尺寸(L × W × H)(mm)	535x410x515
	净重(kg)	35
	20FT	180

- (1) 运转平稳，电流稳定，可以空转（空转时间不能超过30分钟）
- (2) 具备稳定自吸功能，吸程高（可达8米）自吸速度快约（1秒）抽吸力强劲
- (3) 周到的接口设计，即可以接螺纹硬管，也可以接软管。为安装提供最大方便。
- (4) 做功精致、性能稳定，安装方便。

上海劳爵机械设备有限公司有一支多年较强的销售队伍,还有一支专业的技术服务队伍,为客户提供全面及时的售前售后服务,公司的工程技术人员是经过专业培训,具有多方面的技术服务,是最早取得合格的资格证书,服务项目包括:对我公司所有产品提供完善的售前技术咨询,方案提供,保修期内和保修期外的售后服务,对客户进行技术培训及为客户代培技术服务人才,提供充足的产品备件供应及技术咨询等服务.

2寸电启动柴油水泵厂家标价