

# PVC仿大理石板生产线价格UV墙板设备价格

产品名称	PVC仿大理石板生产线价格UV墙板设备价格
公司名称	青岛卓尔威塑料机械制造有限公司
价格	190000.00/套
规格参数	生产速度:0.4-4min 最大挤出量:460kg 板材宽度:1220kg
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西工业园平成西路
联系电话	15863026023 18300292221

## 产品详情

仿大理石板材生产线

电话：15863026023微信同号 QQ：214753071。

新型仿大理石板材设备/仿大理石装饰板材生产线

PVC仿大理石板生产线

### 一、工艺流程

混料机	锥形双螺杆挤出机	板材挤出模具	三辊压光机	牵引机	切割机	卸料台
序号	规格、名称	单位	数量	备注		
1	ZSJSZ-80/156锥形双螺杆挤出机	台	1	(自动上料机)高配置		
2	衣架式板材模具	套	1	上海威垒模具		
3	ZMT-1350三辊压光机	套	1	配自动温控装置		
4	覆膜装置 HS-1300	套	1	热覆膜转印机		
5	冷却托架ZTL-11000	套	1	可调心轴承		
6	切边装置 HS-110	套	1	可调式		
7	牵引机ZQY-1500	套	1	变频调速		
8	剪板机ZJB-1300	台	1	自动控制		
9	输送装置ZJS-3000	套	1	液压式		
10	500/100混料机组变频套	套	1	变频控制		

PVC仿大理石纹板材设备、pvc内墙装饰板生产设备由自动上料进入高速混料、再自动上料到双螺杆挤出机、由大板模具结构出料进行三辊定型模定型、排辊托冷装置、裁边装置、牵引机、自动切割机、排辊输送机等组成。

机组结构紧凑,性能优越。螺杆、螺筒经优化设计,并采用高性能合金钢专业加工,使整机具有塑化均匀,挤出量稳定,产量高,寿命长等优点。主机螺筒采用铸铝加热器加温,风冷却,精密电控仪表控制温度。精密的定型压光装置,通过其良好的调整功能使板材定型优良。切割部分采用定长切割装置,保证板材长度精确。PVC仿大理石板材挤出设备有异应用前景十分广阔,UVP仿大理石板材,最突出的优势就是仿大理石纹,色泽和反光度等与大理石基本一致,用于内墙装饰,可达到与石材一样的装饰风格;在大厅内墙的装饰更显质朴、坚韧。UVP仿大理石纹板,采用的是转印技术仿制石纹,石纹种类繁多,色彩丰富,可以给内墙带来不同的装饰选择。

UVP仿大理石板材,优质的内墙装饰板,以中密度PVC微晶石为基材作为原料,将大理石纹仿制到板材上,经过UV光固化技术,制作出UV仿大理石纹板,板材表面与大理真石无异样,表面光滑平整、反光率高,可仿制各种各样的纹路,用于内墙装饰,更显别致。

仿大理石板材适用范围:广泛适用于温泉度假村、洗浴会所、夜总会、量贩式KTV、办公楼、酒店、地铁等高档场所,是潮湿环境理想的装饰材料!

性能特点:纹理清晰自然,表面效果逼真度可达石材的99.5%,无毒、无辐射、防渗透、抗老化、自洁、表面耐磨,硬度可达3H-6H,防火可达A级至B级。重量轻,易于运输,施工特方便快捷,规格大最大规格可达1200mm\*2400mm,造价低,安全性高!