

# ZCRB系列紧急切断电磁阀

产品名称	ZCRB系列紧急切断电磁阀
公司名称	上海茵尔佳泵阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区星升路72号
联系电话	86-02168900305 15730516859

## 产品详情

产品概述：

主要技术参数原理结构：直动活塞型、先导活塞型控制方式：常开，手动复位（特制防爆、信号反馈）  
 关闭速度：1秒工作压力：0-16bar(其它可定制)流体范围：煤气、天然气、液化气、沼气、等气体或燃油  
 流体温度：-40~100（其它可定制)防爆等级：d BT4、d CT5标准电压：AC220V、DC24V  
 (其它可定制)阀体材质：铸铁、铸钢、不锈钢产品规格: DN20-600，其他可定制

运行参数：	通径DN	阀体材质	工作压力[bar]	内螺纹连接[mm]	法兰连接[mm]						
	[mm]			G螺纹	L	H	L	H	D	孔距	n-d
	20	铸铁不	0-60-10-	3/4 "	85	130	96	170	95	75	4- 12
	25	锈钢铸	30-61-10	1 "	98	140	110	180	106	85	4- 12
	32	钢	0.3-16 (	1 1/4 "	120	150	128	200	125	100	4- 14
	40		其他定	1 1/2 "	130	160	142	210	138	110	4- 16
	50		制)	2 "	150	180	158	230	155	125	4- 17
	65						200	290	176	145	4- 17
	80						220	320	190	160	4- 17
	100						260	350	210	180	8- 16
	150						400	500	280	240	8- 22
	200						495		340	295	12- 22
	250						620		405	355	12- 26
	300						700		460	410	12- 26
	350						790		520	470	16- 26
	400						915		580	525	16- 30
	450						980		640	585	20- 30
	500						980		715	650	20- 33
	600						1300		840	770	20- 36

使用范围：

应用范围航天、船舶重工、石油化工、电力装备、工业炉窑、锅炉、燃气管网、燃气处理厂、加气站、燃气泄漏报警系统、安全保护系统、消防报警系统，广泛用于城市或工厂易燃易爆介质管网安全保护，当发现事故隐患时快速切断，及时制止恶性事故发生。