# ZCG系列高温电磁阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ZCG系列高温电磁阀 |
| 公司名称 | 上海菡尔佳泵阀有限公司 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海浦东新区星升路72号 |
| 联系电话 | 86-02168900305 15730516859 |

# 产品详情

产品概述：

技术参数　原理结构：分步直动活塞型、先导活塞型流体温度：≤350°C控制方式：常闭式、常开式　标准电压：AC220V、DC24V (其它可特制)流体范围：热水、蒸汽、导热油等高温介质 环境温度：-30--75°C密封材料：PTFE、紫铜
阀体材质：碳钢、不锈钢电气连接：接线盒
防护等级：普通型IP54、防爆型IP56防爆等级：dⅡBT4 备注：流体若含有杂质，应在电磁阀前端管路上安装过滤阀（滤网≥60目），粘度≤20CST，且无凝固或结晶现象；

运行参数：

| 型号规格 | 通径DN[mm] | 工作压力[bar] | 阀体材质 | 内螺纹式尺寸［mm］ G | L | H | 法兰式尺寸［mm］ L | H | D | D1 | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCG15 | 15 | 0-160-8（常开）1-25（特制） | 不锈钢 | 1/2〃 | 90 | 198 | 90 | 200 | Φ95 | 65 | 4-Φ12 |
| ZCG 20 | 20 | | | 3/4〃 | 95 | 200 | 115 | 205 | Φ105 | 75 | 4-Φ14 |
| ZCG 25 | 25 | | | 1〃 | 110 | 210 | 125 | 210 | Φ115 | 85 | 4-Φ14 |
| ZCG 32 | 32 | | | 1 1/4〃 | 120 | 220 | 140 | 220 | Φ135 | 100 | 4-Φ18 |
| ZCG 40 | 40 | | | 1 1/2〃 | 140 | 230 | 165 | 230 | Φ145 | 110 | 4-Φ18 |
| ZCG 50 | 50 | | | 2〃 | 160 | 245 | 190 | 260 | Φ160 | 125 | 4-Φ18 |
| ZCGL65F | 65 | 0.5-161-25（特制） | 不锈钢碳钢WCB | | | | 250 | 310 | Φ185 | 145 | 4-Φ18 |
| ZCG 80F | 80 | | | | | | 270 | 325 | Φ200 | 160 | 8-Φ18 |
| ZCG100F | 100 | | | | | | 320 | 420 | Φ220 | 180 | 8-Φ18 |
| ZCG150F | 150 | | | | | | 400 | 490 | Φ285 | 240 | 8-Φ18 |

使用范围：

应用范围航天、船舶重工、石油化工、电力装备、生物制药、工业炉窑、酿酒、干燥设备、暖通空调、电镀涂装、食品工业、热电厂、橡塑机械等。