

# 中美达天然真石漆价格、厂家、品牌

产品名称	中美达天然真石漆价格、厂家、品牌
公司名称	福州中美达装饰材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	中美达:中美达 zmd-3110:zmd-3110 福州:福州
公司地址	福州市仓山区建新镇玉兰西阡村31号
联系电话	86 0591 83594086 13635280685

## 产品详情

### 产品简介

中美达天然真石漆装饰效果酷似大理石、花岗岩。主要采用各种颜色的天然彩砂配置而成。真石漆装修后的建筑物，具有天然真石的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染，无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性，因此特别适合在寒冷地区使用，真石漆施工简便，易干省时，施工方便等优点。

### 适用范围

广泛适用于高档气派的写字楼、学校、高层公寓、居民别墅、酒店，特别适用于外保温墙面的装饰及保护。

### 应用事项

\*底面处理：被涂物均需打底处理防止渗色，透湿污染真石漆，用量每遍需0.2kg/m以上，直到完全无渗色为止。

\*放样标线：已画好的线，先用直尺或标线作出直线记号。

\*贴分色纸：贴分色纸必须先贴直线，再贴横线，对有接头处可钉上铁钉，以免喷涂后找不到分色纸源头。

\*喷涂真石漆：开始喷涂真石漆，喷涂厚度2-3mm。空气压力6-10kg/m。喷涂时，不喷之处用报纸粘贴或用胶带完全隔离。喷涂后24小时干固。喷涂必须与样板外观符合，用量大约3-5kg/m

\*去除分色纸：喷涂后随即除去分色纸，分色纸去除时必须小心，不得影响涂膜切角。去除方法，尽量往上拉开，不要往前拉伸。

\*研磨：真石漆完全干固后，将表面有锐角的颗粒磨平约30-50%，可增加真石漆美感，减少锐利并避免灰尘积留。

\*喷涂防尘面漆：待真石漆完全硬化24小时后，则可全面喷涂中美达防尘面涂，大约0.2kg/m。施工温度5~40 湿度小于85%为宜。

## 安全要求

\*避免溅入眼睛。

\*避免皮肤长时间与湿料接触。

\*不乱倒废水，保持施工环境清洁卫生。