

冶金废水过滤用焦炭 净水焦炭滤料

产品名称	冶金废水过滤用焦炭 净水焦炭滤料
公司名称	郑州天洁环保工程有限公司
价格	13.00/吨
规格参数	品牌:天洁
公司地址	郑州高新区玉兰街55号A区3层
联系电话	0371-63237666 18137843777

产品详情

焦炭滤料介绍

焦炭滤料是从，焦炭中精选、经过强力振动筛，选定强度达到98%的毛料，在二次水洗去除炭粒之间的粉尘后，经过分筛、真菌炭浸泡、翻晒、干燥、除尘、包装、制作而成的，是目前普遍采用的佳过滤材料。焦炭滤料由于其机械强度高，多孔隙率，吸附性能好，截污能力强，去除水中悬浮固体，净水水质，具有很好的效果，广泛用于工业水处理。

焦炭滤料不含有毒有害物质，在酸性、中性水中均不溶解，抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于焦炭滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力，适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

焦炭滤料理化指标

分析项目	单位	分析数据	分析项目	单位	分析数据
含泥量	%	1	孔隙率	%	78%
盐酸可溶率	%	0.86	固定碳	%	80-85
磨损率	%	0.28	破碎率	%	0.55

焦炭滤料用途

焦炭滤料由于其机械强度高，多孔结构合理，吸附性能好，截污能力强，过滤速度快，使用周期长等特点。去除水中悬浮固体，净水水质，具有很好的效果适用于生活用水和工业水处理装置中。焦炭滤料用于自来水公司、水利局、水厂、滤池、污水厂、水电厂、发电厂、油田、印染、钢、石油、冶金、造纸、皮革、饮料、食品、矿泉水、海水淡化、高纯水、过滤罐、过滤器、污化滤池、离子交换器、锅炉除氧、乡镇供水、城市给水、污水、游泳池、游泳馆、宾馆、饭店、洗浴等适用于生活用水和工业水处理装置中。

焦炭滤料是烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段终制成。焦炭滤料由于其机械强度高，多孔结构合理，吸附性能好，截污能力强，过滤速度快，使用周期长等特点。去除水中悬浮固体，净水水质，具有很好的效果适用于生活用水和工业水处理装置中。

焦炭滤料的技术要求

焦炭滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

1.机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

2.化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

3.粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（K60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（K80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

4.粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

联系方式

联系人：狄经理

手机：13333823811

固话：0371-63237666

传真：0371-69591588