

ZC B 通用电磁阀

产品名称	ZC B 通用电磁阀
公司名称	上海茵尔佳泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区星升路72号
联系电话	86-02168900305 15730516859

产品详情

产品概述：

主要技术参数原理结构：分步直动活塞型、先导活塞型

控制方式：常闭式、常开式流体范围：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等密封材料：NBR、PTFE、FKM（特制：硅胶） 阀体材质：铸铁、304不锈钢（316） 介

质粘度：小于5 0 C St（大于需定制） 防护性能：防水、防爆

、防腐、IP65标准电压：AC220V、DC24V（其它特制）工作压力： 6.0MPA特殊功能：

E防爆型（d CT5）、S手动功能、X信号反馈、T定时开关、K常开功能、N止回功能；

运行参数：

型号	管接 (mm)	法兰 (mm)	压力(MPa内螺纹)	法兰接口 (mm)	
ZCB-20	105 × 135	----	6.0	G3/4	----
ZCB-25	105 × 135	128 × 160		G1	85-4- 14
ZCB-32	120 × 150	150 × 200		G5/4	100-4- 14
ZCB-40	143 × 170	157 × 220		G3/2	110-4- 16
ZCB-50	155 × 180	175 × 230		G2	125-4- 16
ZCB-65	----	235 × 270		----	145-4- 17
ZCB-80	----	270 × 280		----	160-4- 17
ZCB-100	----	300 × 310		----	180-8- 17
ZCB-150	----	440 × 390		----	240-8- 22
ZCB-200	----	580 × 450		----	295-8- 22

使用范围：

应用范围：船舶重工、石油化工、电力装备、医药设备、工业炉窑、干燥设备、消防设备、暖通空调、清洗设备、电镀涂装、食品工业、真空管路、水厂虹吸系统等。