

中美达外墙耐候抗碱底漆

产品名称	中美达外墙耐候抗碱底漆
公司名称	福州中美达装饰材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	中美达:中美达 zmd-3115:zmd-3115 福州:福州
公司地址	福州市仓山区建新镇玉兰西阡村31号
联系电话	86 0591 83594086 13635280685

产品详情

外墙耐候抗碱底漆

产品简介

中美达外墙耐候抗碱底漆是推荐配合中美达金装晴雨超耐候外墙面漆使用的专业底漆产品，具有良好的抗碱性且容易施工。结合面漆使用，能更好的解决及预防各类墙面问题。

重涂稀释

*如需要，可用清水稀释。

*建议不稀释，以保证良好的封闭效果。

*如底材疏松，可加入不超过10%(体积比)的清水稀释以便于施工。

*普通喷枪，用不超过5%(体积比)的清水稀释(不同粉化程度的墙面，按其吸收涂料的能力，稀释比例需做适当调整)。

干燥时间

表干：30分钟/25℃；硬干:60分钟/25℃

重涂时间

2小时以上/25℃，7天内涂刷面漆。（干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化）

施工工具

漆刷、辊筒、普通喷枪

施工温度

在5℃以上及相对湿度85%以下施工。

理论耗漆量

理论值-12.0米²/升(干膜厚度30微米)（实际耗漆量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

施工方法

*涂料开罐后应加以搅拌。

*应严格按照说明书规定的稀释比例，切勿稀释过量。

*根据不同施工工具，按说明书规定的重涂间隔及涂膜厚度保证涂装质量。

*应避免漆刷或滚筒沾上过量涂料。

*施工后应立即清洗工具。

*已稀释的涂料不要倒回原包装内。

产品贮存

存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为2年以上。