自力式差(微)压调节阀

产品名称	自力式差(微)压调节阀
公司名称	上海菡尔佳泵阀有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区星升路72号
联系电话	86-02168900305 15730516859

产品详情

产品概述自力式差（微）压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN0.1、PN10。差（微）压均可分段调节。从50mm.WC至0.1MPa。其用途十分广泛，可用于工业燃烧炉系统，控制两种物料，如煤气、空气流量配比，以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统，控制密封油与氢气间压力差，以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀（差压阀负压，端压，力为零）。无需停止生产即可进行设定值的调整；无填料，阀杆上、下活动时不存在磨擦，上密封绝对可靠执行机构敏感元件极为灵敏，极微小的压力变化会被感测出来阀体为四通形式，因而K、B型可通用一种阀体

运行参数：

公称通径（mm）		20	25	32	40	50	65	80	100
额定流量系数（KV）	ZZCP/ZZVP	8	11	20	32	50	80	100	160
	ZZCN					53	83		
额定行程（mm）		6		8		10		15	
公称压力PN（MPa）		0.10 1.0							
差压调节范围（KPa）		0.5~5.5 5~10 9~14 13~19 18~2422~28 26~33 31~38 36~44 42~5149~58 56~66 64~78 76~90 88~100							
介质温度（℃）		≤80							
调节精度（%）		≤10							
允许泄漏量（L/H）	ZZCP/ZZVP	10-4×阀额定容量（IV级）							
	ZZCN	5×10-3×阀额定容量（II级）							

使用范围：

自力式差（微）压调节阀是一种不需要外加能源的执行器产品。可用于公称压力PN0.1、PN10。差（微）压均可分段调节。从50mm.WC至0.1MPa。其用途十分广泛，可用于工业燃烧炉系统，控制两种物料，如煤气、空气流量配比，以达理想燃烧。用于氢冷发电机组密封油系统，控制密封油与氢气间压力差，以确保可靠密封。当差压阀的低压端通大气即为微压阀（差压阀负压，端压，力为零）。