矿用铲运机卷筒电缆 卷筒电缆厂家

产品名称	矿用铲运机卷筒电缆 卷筒电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	98.00/米
规格参数	材质:裸铜丝 绝缘:特种复合型聚氯乙烯 护套:TPU聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

高耐磨、耐油、高柔耐弯曲、防紫外线、耐弱酸碱（各类酸碱浓度不可超过80%）、耐温（-40℃-+80℃）；移动速度可达到1-2-3米 /秒使用；弯曲半径：7.5*电缆的外径。

高柔性非屏蔽数据信号电缆专门用于电子控制设备，机床等机械设备等移动的拖链系统中的数据及信号传输。该线缆具有极好的柔软性，适合频繁弯曲。护套采用耐油特种NBR
，使线缆具有良好的耐油、腐蚀、耐磨性能，并防止拖链中电缆间的相互粘连。

导体：多股精细裸铜丝，符合VDE0295，6类 单丝直径0.1mm

绝缘：特殊复合NBR混合材料

芯线：芯线细腻绞合成缆，彩芯标准符合DIN47100，编织纤维包覆

屏蔽：99.999%退火无氧柔细镀锡铜丝，高密度编织

外护套：特殊复合NBR混合材料/聚氨酯进口材质

外护套颜色：灰色 黑色 黄色

峰值工作电压： 250V (非电源或高电流使用)

测 试 电 压： 1500V

绝 缘 电 阻： ≥20MΩ/km (20 ° C)

最小弯曲半径： 移动安装，大约5x D（线缆外径）

弯 曲 次 数： 大于700万次

工 作 温 度： 移动安装 -15 ° C /-40 ° C到 +70 ° 固定安装 -40 ° C 到 +70 ° C