

# 量热计0392-2622369

产品名称	量热计0392-2622369
公司名称	鹤壁市天宇仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天宇仪器 型号:TYHW-6000 类型:容积式流量计
公司地址	鹤壁市淇滨区黎阳路东段北侧
联系电话	0392-2622369

## 产品详情

品牌	天宇仪器	型号	TYHW-6000
类型	容积式流量计	测量范围	0-20 ( m3/h )

### tyhw-6000微机全自动量热仪适用范围

主要用于煤炭、石油、化工、食品、木材、炸药等可燃物质发热量的测定。

### 功能特点：

采用微机控制，保持了计算机全部功能，并可使用各种通用软件，使用量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量），测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量，低位发热量等结果。恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅

拌，使搅

拌更均匀、更方便

。仪器使用熔断式棉线点火方式。tyh

w-6000微机全自动量热仪作为双控量热系统

使用，量热仪的操作在windows操作系统下进行，操作全过程汉字提示，人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。采用独特的发泡隔热技术

，实验过程中不受外界温度影响；独特的冷却校正体系

，保证仪器性能长时间稳定。采用pci卡转com口在量热仪主机的控制数量上显示出其独特及随意性采用独特的制冷温控系统

，使实验过程温升降为0。保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统，可根据前次发热量决定制冷量，平衡循环水系，使水温保持相对恒定，减少环境影响，完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5 而导致无法连续实验的通病（国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5 ），令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势

### 技术参数：

能当量 约10500 j/k外水筒容量 约50l内水筒容量 约2.3l点火电压 dc12v点火时间 连续可调测量精度  
符合国标gb213-2003温度分辨率  
0.0001 使用环境10-30 (每次测定室温变化应 1 )相对湿度 80%电源220v ± 10%功率 1.2kw