

20厚排水板制造商

产品名称	20厚排水板制造商
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

20厚排水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于“五岳独尊”的泰山脚下，周边风景秀丽，环境优美，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司主要经营排水板、塑料排水板、蓄排水板、植草格、土工布、土工膜、土工格栅、复合土工膜、膨润土防水毯等。15966013072主要应用于铁路、公路、机场、水利市政工程等重大基础设施建设。公司始终坚持“内抓质量，外树形象”的企业方针，严格按照国家标准ISO9000质量组织生产经营活动，确保产品质量性能的稳定可靠，并形成了一系列完善的售后服务。

20厚排水板相关介绍

- 1、国标3mm壁厚塑料植草格有利于保障小区业主的停车安全。塑胶地板具有柔软的特点，具有弹性，可以减轻停车时造成轮胎的损伤。由于停车时对停车区域产生摩擦，稍不注意就会刹车过大，造成摩擦系数增加，既对车辆不利，又会影响停车位的使用年限。
- 2、国标3mm壁厚塑料植草格使用寿命长。普通水泥地面既坚硬，容易给车辆轮胎造成损伤，又不是很耐用，容易发生裂痕等问题。与其相对比，侯经理159-6601-3072国标3mm壁厚塑料植草格则极大的延长了使用寿命
- 3、国标3mm壁厚塑料植草格的出现，极大的降低了这种损伤造成的伤害，因此受到了广大施工方业主的欢迎。

20厚排水板介绍

- 1、应于浅埋的半地下防下水工程的变形缝处理。施工时，先将凹槽清理干净，并抹上防水层，槽内防水层表面扫成马面，并把排水板表面搓毛，减轻屋顶或车库顶板的压力。
- 2、待防水层有一定强度后（约24h），在槽底抹一层素灰，如此同时，在剪好的排水板内贴面上敷水素灰，接着将排水板放入凹槽，由中间向两侧赶至铺贴紧实。

3、采用塑料凸片排水板作为排水层可以有效的将多出的渗水排出。

4、减少车库使用寿命，更增加了成本，虽然使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，能将水排到指定排水地点，但是使用排水板取代鹅卵石作为滤水层来排水则省时。

20厚排水板规格功能

1、规格。单位面积质量从100克每平方米到800克每平方米。土工布的宽幅从1米到6米。技术指标是以克重和断裂强度、CBR顶破强力、撕破强力、等效孔径、垂直渗透系数、厚度等指标为主，在不同的工程和使用情况中这些指标各有侧重，侯经理159-6601-3072应以部分指标为主。加筋、隔离时体现力学性能，过滤和反滤时侧重水力学指标。

2、功能。具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。土工布是一种新型建筑材料，按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型。

公司位于泰安市农大科技产业园

联系人侯经理159-6601-3072公司产品主要应用于水利建设、公路、环保等基础建设领域，已被广泛应用于大型水库、高速公路、隧道、机场工程、楼顶花园、大型车库、垃圾填埋等多项国家项目重点项目，得到社会各界的一致好评。

泰安市达兴土工合成材料有限公司主营排水板，塑料排水板，蓄排水板，植草格，纺织布等土工材料，多年来，我们致力于研制、开发各种土工环保产品，并使用新材料、新技术、新工艺，使产品不断创新。励精图治、精益求精创品牌。以信誉第一、用户至上为宗旨，竭诚为用户服务，我们的产品和诚挚周到的服务赢得了社会各界用户的高度评价和赞誉。欢迎实地考察，期待与您的合作。欢迎来电咨询侯经理159-6601-3072