

# 成都大型停车场地坪漆施工

产品名称	成都大型停车场地坪漆施工
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

## 产品详情

四川成都晶坤停车场地坪漆 停车场耐磨地坪 停车场划线 停车场地坪翻新 停车场止滑坡道地板

适用场所：

停车场地坪漆适用于地下停车库、坡道、路桥、人行道、游泳池畔、汽修场、车库、食品厂、大型停车场、4S店等地面。

停车场地坪特点：

- 1、防滑，耐磨，耐重压；
- 2、耐酸碱，无接缝；
- 3、根据坡道，车位及通道有不同的施工方法；
- 4、不起灰、防尘防油、清洁容易；
- 5、厚度通常为0.5-3mm及其以上，厚度主要取决于素地情况及

承载量，越厚整体性能越好。

停车场施工工艺：

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；

- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

停车场地坪技术指标：

项目 指标及检验依据

抗压强度 (Mpa) 85

铅笔硬度 (H) 3H

耐磨性 (750g/1000r, 失重, g) 0.02

中等强度、浓度酸碱盐室温浸泡 48小时涂膜无影响 GB/T1763-89

常用有机溶剂擦洗 无影响GB/T1734-93

耐水性30天 无显著变化HG/T2004-1991

干燥时间 表干 (h) 6

实干 (d) 1