

# 6AV6642-0AA11-0AX1

产品名称	6AV6642-0AA11-0AX1
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	西门子:西门子触摸屏 6AV6642-0AA11-0AX1:西门子操作面板 德国:西门子控制面板
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

6AV6642-0AA11-0AX1

6AV6642-0AA11-0AX1

SIMATIC Touchpanel TP 177A 5.7" 蓝色 模式 STN-Display, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 可项目组态 ab WinCC flexible 2004 紧凑型 HSP enthlt Open-Source-SW, die 无偿 ü berlassen wird. siehe beiliegende CD

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏 , 变频器 , 6FC , 6SNS120 V10 V60 V80伺服  
数控备件 : 原装进口电机 ( 1LA7、1LG4、1LA9、1LE1 ) , 国产电机 ( 1LG0、1LE0 ) 大型电机 ( 1LA8 , 1  
LA4 , 1PQ8 ) 伺服电机 ( 1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS ) 西门子保内全

新原装产品 ‘ 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品 ; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

联系人 : 黄工

传真 : 021-33556143

24小时咨询热线 : 18201996087 上海诗幕竭诚为您服务;

工作QQ : 271413986

电话 ; 021-33556143

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、  
伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品, 均可质保一年,

系统及伺服电机, 力矩电机, 直线电机, 伺服驱动等备件销售。 以满足客户的需求为宗旨, 以  
诚为本, 精益求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。

4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177, MP277 MP377, SIEMENS 交、直传动装置 1、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

6AV6 643-0DD01-1AX1  
6AV6644-0AA01-2AX0  
6AV6644-0AB01-2AX0  
6AV6644-0AC01-2AX0  
6AV6644-0BA01-2AX1  
6AV6671-1CB00-0AX2

6ES7 648-0DC20-0AA0  
6ES7 648-0DC30-0AA0  
6ES7 648-0DC40-0AA0  
6AV6647-0AA11-3AX0

6AV6647-0AB11-3AX0

6AV6647-0AD11-3AX0

6AV6647-0AE11-3AX0

6AV6647-0AF11-3AX0

6AV2123-2MB03-0AX0  
6AV6647-0AG11-3AX0

6AV6648-0BC11-3AX0  
6AV6648-0BE11-3AX0  
6AV2124-2DC01-0AX0

MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示  
MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文  
MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文  
MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文  
MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示  
MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177  
USB stick 512M  
USB stick 1G  
USB stick 2G  
SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏,以太网接口  
SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口  
SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口  
SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256色 MPI/PROFIBUS DP 接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。  
SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。  
KTP1200 BASIC  
SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详情参见光盘。  
Smart 700  
Smart 1000  
KTP400 舒适型

SIMATIC 精简面板、精智面板和移动式面板为控制系统提供了人机界面功能：

## SIMATIC S7

非西门子控制器：

Allen Bradley

Mitsubishi

Modicon

Omron

详细信息，请参见《WinCC (TIA 博途) 用户手册》、《基于 Windows 的系统通信》手册以及 WinCC (TIA 博途) 在线帮助。

带集成以太网接口的精简型面板和移动型面板均支持 OPC 通信和 HTTP 通信。使用 OPC 和 HTTP 通信，可将过程链路并联到 SIMATIC S7 或非西门子 PLC。

注：

HMI 设备接口选件:参见具体设备描述。

### OPC 通信

OPC Data Access 是一个开放性标准，用于通过工业以太网在各种应用程序之间交换本地或远程变量。

用于 SIMATIC HMI 系统之间交换变量的 HTTP 通信

通过基于 HTTP 报文帧的通信，可以在 SIMATIC HMI 系统之间交换变量。