

成都水性透气型环氧地坪 四川水性环氧树脂地坪

产品名称	成都水性透气型环氧地坪 四川水性环氧树脂地坪
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

产品详情

四川成都晶坤水性透气型环氧地坪 水性环氧树脂地坪 晶坤地坪漆销售

厚度：0.5mm 1.0mm

表面形态：有光型 止滑型 滚面

使用年限：2~8年以上

地坪特性：水性环保型、能在潮湿的环境施工、光泽柔和、质感佳，具有优异防腐、耐碱、耐油性能及良好透气性。

适用范围：地下停车场，一楼地面及潮湿情况下施工；要求无溶剂污染的场所；对重金属含量有要求的场所。

施工工艺：素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；水性环氧底漆：只要不积水或不明显渗漏就可施工，具有一定透气功能，能增强素地强度及增加涂层封素地的附着力；水性环氧中涂：将水性环氧树脂加入适量石英砂，用镬刀将其均匀涂布一道，用于增加厚度及涂层抗压强度；水性环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准；水性环氧面漆：用滚涂型水性环氧面漆二道，或镬面型水性环氧面漆一道，完工后要求整体地面光泽柔和、洁净、颜色均一、无空鼓；施工完成：

36小时后方可上人，96小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

