

CYZ-A直联式自吸离心油泵

产品名称	CYZ-A直联式自吸离心油泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、产品概述: CYZ-A直联式自吸离心油泵系本公司根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。二、使用条件:1、周围环境温度 40 ,海拔高度 1000m,相对湿度 95%,介质温度 80 ,特要求可达200 。2、自吸高度不能超过规定值5-6.5米,吸入管长度 10米。

三、产品特点:

1、结构紧凑。该两系列泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通自吸泵比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有极好的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。3、轴封采用优质机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。6、结构独特、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。7、CYZ-A直联式自吸离心油泵,广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印刷、造纸、电力矿山等,输送介质温度-20 -80 ,粘度 100厘珀,含固量可达30%以下。该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上,可兼作扫舱泵扫舱效果好。

四、性能参数表: