

2CY型齿轮润滑泵

产品名称	2CY型齿轮润滑泵
公司名称	上海奥一泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇亭塔路156号
联系电话	18930158777

产品详情

一、产品概述：

2CY系列齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度10度E（75C.S.t）以下，温度在70度以下的具有润滑性的油料，不适用输送有腐蚀性、无润滑性、含有固体颗粒的介质。如需输送高温，可与本单位联系另配用耐高温材料，最高使用温度可达200度。如输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体等，请选用整体不锈钢齿轮泵，本单位均有生产。

二、产品用途：适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ （5-1500cSt）的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

三、应用范围：在输油系统中可用作传输，增压泵；在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

四、产品特点：

本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

五、性能参数表：