

# 成都耐强酸碱乙烯基酯地坪 乙烯基酯重防腐地坪厂家

产品名称	成都耐强酸碱乙烯基酯地坪 乙烯基酯重防腐地坪厂家
公司名称	四川晶坤地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区高升桥东路2-6号A4幢W6层02号
联系电话	028-64008752 13880215211

## 产品详情

四川成都晶坤耐强酸碱乙烯基酯地坪 乙烯基酯重防腐地坪 玻纤防腐地坪 晶坤防腐涂料

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

表面形态：自流平镘面、滚面、亮光型、防滑型

使用年限：10年地坪

特性：乙烯酯树脂具有环氧树脂优越之物理性能且兼具不饱和聚酯之快速硬化、简易便捷之加工成型性、耐化学性优异，面对大部分酸碱溶剂环境下均能展现出优越之耐蚀性。

适用范围：

- 1、电镀厂、电池厂、线路板厂、化工厂、五金厂、机械厂；
- 2、化学储区或桶槽；大型水槽、电解池等；
- 3、污、废水处理槽、酸碱中和池。

施工工艺：

- 1、防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
- 2、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
- 3、乙烯酯底涂：将乙烯酯树脂按适当比例加入促进剂和固化剂，将素地薄刮一遍，增强表面附着力；

- 4、铺玻织布：将玻织布放置平整，用调配好的乙烯酯中涂将玻织布粘附地面，并用批刀将乙烯酯中涂批平，使其均匀涂布，依需要做一至三层；
- 5、乙烯酯中涂：将调配好的乙烯酯中漆用镘刀均匀涂布一至二道；
- 6、乙烯酯面漆：将调配好的乙烯酯面漆用镘刀均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 7、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。