

HVHG7301互感器综合测试仪

产品名称	HVHG7301互感器综合测试仪
公司名称	扬州海沃电气科技发展有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:海沃 型号:HVHG7301 产地:江苏
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡工业园区
联系电话	0514-80891652 18101450258

产品详情

HVHG7301互感器综合测试仪主要特征

支持检测CT和PT

满足 GB1207、GB1208等规程要求.

无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目.

自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.

采用智能控制器，操作简单.

大屏幕液晶，图形化显示接口.

按规程自动给出CT/PT（励磁）拐点值.

自动给出5%和10%误差曲线.

可保存3000组测试资料，掉电后不丢失.

支持U盘转存资料，可以通过标准的PC进行读取，并生成WORD报告.

小巧轻便 22Kg，非常利于现场测试.

HVHG7301互感器综合测试仪测试仪主要测试功能：

CT

PT

伏安特性（励磁特性）曲线
 自动给出拐点值
 自动给出5%和10%的误差曲线
 变比测量
 极性判断
 一次通流测试
 比差测量
 相位（角差）测量
 交流耐压测试
 铁心退磁

伏安特性（励磁特性）曲线
 自动给出拐点值
 变比测量
 极性判断
 比差测量
 相位（角差）测量
 交流耐压测试
 铁心退磁

HVHG7301互感器综合测试仪测试仪主要技术参数：

项 目	参 数
工作电源	AC220V ± 10%、50Hz
设备输出	0 ~ 1000V (20A峰值)
大电流输出	0 ~ 600A
励磁测量精度	0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)
相位测量	4min
(角差)	0.1min
比差	0.1%
CT	范围 5000A/1A(25000A/5A)
变比测量	精度 0.5%
PT	范围 500KV
变比测量	精度 0.5%
工作环境	温度：-10 ~ 40℃，湿度：≤90%
尺寸、重量	尺寸：410mm × 260mm × 340mm 重量：25Kg