

中美达接缝专家价格

产品名称	中美达接缝专家价格
公司名称	福州中美达装饰材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	中美达:中美达 zmd-3210:zmd-3210 福州:福州
公司地址	福州市仓山区建新镇玉兰西阡村31号
联系电话	86 0591 83594086 13635280685

产品详情

接缝专家

产品特点

抗裂性强、高附着力、柔韧性、坚固耐磨、耐水性佳、耐腐蚀黄变、不透色、安全环保，具优越的堆积性能、施工简易。

适用范围

用于室内外装饰材料接缝及易开裂的部位处理，将本产品嵌入杉木板与石膏板、夹心板与石膏板、石膏板与硅酸钙板以及水泥墙面与装饰板材接缝等材质的缝隙中，可起到最佳粘接防裂作用，也适用于屋面、厨房及洗浴间补漏、安装大理石或瓷砖、水泥砂浆中也起到防渗漏及防开裂作用、也可使用与金属及其他固体物粘接。

施工方法

本品由主剂和固化剂组成，严格按2:1配比并搅拌均匀后进行施工，将配好的接缝王嵌入要粘接的缝隙内，施工中应填满缝隙来回批刮，(不得有空鼓现象)，在板面上同样用接缝王在其接缝处表面均匀批刮宽约5-8cm、厚度不得低于1mm的涂层，在接缝处添实刮平即可，无须再粘贴麻布、绷带以及其他防裂产品，施工便捷，节省费用。

理论用量

缝隙宽0.3cm深0.3cm接缝表面批刮宽约5-8cm厚度1mm的状态，理论涂布率1kg/16m。

注意事项

- 1、接缝处如缝隙太小，在施工前应把缝隙切为v型槽再进行批刮接缝王。
- 2、在施工前应把缝隙内侧及表面油污及疏松物清理干净，并使用接缝王来回批刮，直到板材与本产品完全融合方可。
- 3、被粘接物基材须干燥，无松动、无油污。在接缝处板面批刮接缝王的厚度不得少于1mm，否则易引起涂层开裂，批刮接缝王最佳厚度应在批刮腻子的厚度以内。
- 4、不明材质物体，请先试验再进行施工。
- 5、未调配的接缝王应及时封存好，否则会固化变稠，严禁存放与食物类接近处、近距离接触眼睛。调配好的接缝王须在25-40分钟内用完，否则会结块硬化。本产品实干后方可批墙腻子，以防渗色、开裂。
- 6、使用包装内的产品，切勿加入其它产品的溶剂型添加剂，否则会产生接缝处变色、开裂等工程质量问题。
- 7、在常温5摄氏度以下38摄氏度以上请勿施工，否则会出现质量问题。

特别申明

- 1、在施工操作过程中失误或未按照本产品的施工说明及规范施工，本公司概不承担责任。
- 2、接缝王产品如因遇到不可抗拒的外来因素所引起质量问题（如屋面渗水、房屋结构房下沉以及人为造成的裂缝等），不属于接缝王的产品质量问题。
- 3、如对接缝王产品有任何疑问或不明之处，应及时与我公司或者经销商联系，不得随意施工。

贮存

常温下12个月，存放于干燥阴凉通风处。