

双膜气柜后续设备 双膜气柜上门安装

产品名称	双膜气柜后续设备 双膜气柜上门安装
公司名称	山东中正环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中正 产地:山东济宁 价格:面议
公司地址	山东省济宁市任城区海能国际c座
联系电话	18366770656

产品详情

双膜气柜后续设备 双膜气柜上门安装

双膜气柜是用一种特殊材质（PVDF）制成，罐体由内膜、外膜、底膜以及附属设备组成的一种气柜，具有抗紫外线及各种微生物能力高度防火标准的功能。可以存储沼气、空气、二氧化碳、氧气等。

双膜气柜优点：

使用率高达100%;占地面积小，节省气柜地基和反应器顶盖成本；结构简单化，安装工期短，施工成本低；使用寿命长，检修方便可重复使用。

双膜气柜原理

底膜、内膜、外膜共同形成两个空间，内膜空间做为储气空间储存各种气体，外膜与内膜夹层的空间做为调压空间。当储气的气体增加时内膜曲张，控制设备排出外膜的调压空气腾出一定的容量。当内膜储存的气体较少时控制设备向调压层注入空气，平衡柜内的压强，稳定外膜刚度。

双膜气柜主要特点：

安全可靠，储气柜在全国已安装数百套，25年以上的使用实践，完全符合国际标准及行业要求。

适用温度，-40 至+70 ，抗风，抗雪，抗地震。

气罐无水封/油封/弹簧，不怕结冰，不需加温，不需调整。

没有导轨，没有升降活塞，无须配重。

施工周期短：从客户订货到安装完成只需40余天，甚至更短。

自重轻，整体气罐重量不大于4吨，大大简化及节省基座土建费用。

最高气体压力30mbar(30cm水柱)，为同类型中最高。

出口压力恒定，进/出口流量大，适用范围广。

整体寿命30年以上。

双膜气柜订购电话：18366770656（微信同号）客服QQ：3341350668

山东中正环境工程有限公司！您身边的环保专家！