

# 沥青瓦厂家 沥青瓦的铺设方法 波形沥青瓦价格

产品名称	沥青瓦厂家 沥青瓦的铺设方法 波形沥青瓦价格
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏成
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

## 产品详情

杭州沥青瓦厂家 沥青瓦的铺设方法 波形沥青瓦价格

标准的三片规则形状，看似结构简单，却有着卓而不凡的品质特性，既秉承自然粗狂的岁月沉淀风格，既防尘和环保。它以其出众的质感和优雅的品味，受到建筑设计师们的青睐。

咨询客服热线：15857097981

HCW-标准单层瓦介绍：

长度：1000毫米 ± 3毫米

宽度：333毫米 ± 3毫米

厚度：2.6毫米~2.8毫米

颜色：12种

使用年限：20年、30年、50年、70年

包装：21片

铺设面积（每包）：3.15平方/包

HCW-标准单层瓦特点：

彩色沥青玻纤瓦及是以玻纤毡为胎基，经浸涂改性石油沥青后一面覆盖矿物颗粒，另一面撒以隔离材料制成的瓦状屋面防水材料，工艺优良、美观大方，取代了昔日的传统瓦片，是21世纪新型的彩瓦产品。

杭州沥青瓦厂家 沥青瓦的铺设方法 波形沥青瓦价格

保色性：表面采用坚硬的彩砂，久不退色；

防水性：单层瓦均通过不透水性能测试，均达到防水材料性能指标；

易施工：产品轻型。安装方便，工效高，节省施工成本、缩短工期；

抗风性：阳光照射后使瓦片之间牢固地粘合，保证屋面的整体性，强风无处掀起瓦片。

自洁性：不会形成明显的污斑，不会积留水渍；

装饰性：颜色和形状自由选择和搭配，能够保证所用瓦片与整体环境达到最和谐的统一。

环保性：有效吸收屋面雨滴撞击声及外届噪声，隔热保温效果良好。

耐久性：表面彩砂坚硬，抗紫外线照射，内配抗老化材料，使用寿命长。

易维护：在损坏或须换色的情况下，可随意更换，也可随意着色更新。

企业网址[www.zjhjc.com/](http://www.zjhjc.com/)

配送中心地址：杭州市江干区德胜东路浙宝家具建材城B区

杭州沥青瓦厂家 沥青瓦的铺设方法 波形沥青瓦价格