改性沥青稳定剂 山东东营鑫旺厂家货源 全国配送

产品名称	改性沥青稳定剂 山东东营鑫旺厂家货源 全国配送
公司名称	东营市鑫旺化工有限责任公司
价格	4000.00/吨
规格参数	含量:58% 形态:固体 含量:25%
公司地址	东营区北二路677-20号
联系电话	0546-8219167 18754603959

产品详情

指标 HMD-1 HMD-2 质量指标 外 观 黑黄色固体微细粉末 灰黄色或 灰色固体微细粉末

有效成份含量 (%) 95.0 95.0

表观密度 (g/cm3) 0.6-0.8 0.6-0.9

熔点() 90 110 细度(目) 40 40

水份(%) 0.5 0.5

使用量及方法添加量 2-5% 2-3%

添加温度() 180-190 180-190

添加方式 与聚合物同时加入基质沥青中,研磨 15-20 分钟,也可以添加 到成品沥青发育罐中搅拌分散。

建议:针对不同聚合物 / 基质沥青体系的反应性差异,通过试验确定条件。 SBS 磨两遍后 (确认已磨细)均匀加入,也可以添加到成品沥青发 育罐中搅拌分散。建议:针对不同聚合物 / 基质沥青体系的反应性差异,通过试验确定条件。

适用范围:应用于聚合物改性沥青的生产,尤其适用于 SBS 热塑性弹性体、丁苯橡胶改性沥青,也可用于胶粉改性沥青、高粘弹改性沥青。反应 过程放热量小、不产生挥发物、不溶于水、常温下稳定、无毒无异味。

储存贮存保持常温、干燥,与强酸、强碱、热源隔离,防止受潮。