

尤尼帕斯F800 称重控制器 仪表

产品名称	尤尼帕斯F800 称重控制器 仪表
公司名称	北京麦克罗普电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市 北京市丰台区科学城百强大道六号院6号楼409-410
联系电话	86-01063753158-811 13021260748

产品详情

Unipulse（尤尼帕斯）F800重量配料显示控制器

F800重量配料显示控制器产品介绍：

F800重量配料显示控制器是日本Unipulse公司的多功能仪表，可广泛应用于高精度，高速度多种工业称重系统。适用于多料自动配料系统、定量料斗秤、定量包装秤、液体罐装系统及重量分检秤等称重系统。

F800重量配料显示控制器采用8位（字高12mm）高亮度荧光数字显示管。同时，还具有状态显示，设定值显示和累计值显示。所有功能参数可通过键盘直接输入和修改，操作极为方便。另外，它还具有如下特点：

输入信号灵敏度：0.075 μ v/字。

高稳定性：可进行模拟及数字滤波。

100次/秒高速A/D转换和数字处理能力。

显示分辨率：1/10000，扩展显示为1/40000。

重量显示：5位。

单位：g、kg、t、N、无（任选）。

设定值：具有存储和锁定保护功能。

专用SI/F串行接口。具备BCD、RS-232C、RS-485、D/A、PLC、SI/FII多种可供选择的接口。

应用说明

F800可对多达100种不同物料的配料控制。

F800具有15点输入，16点输出接口。

可选配双向BCD、RS-232C、RS-485、D/A接口。

多种PLC接口：OpenDevice Net、CC—LINK (选件)

技术参数：

激励电压：DC10V ± 5%

激励电流：120mA (可并联4个350 的传感器)。

工作电源：100 ~ 220 V AC ± 10% (50 / 60 Hz) 20VA (订货时说明)。

工作环境：- 10 ~ + 40 (湿度小于85%)

外形尺寸：130 × 207 × 150，面板安装尺寸：127 × 200，单位：mm

北京麦克罗普电子有限公司简介

北京麦克罗普电子有限公司主要经营 威世世铨 (celtron)、特迪亚 (TEDEA)、赛多利斯、尤尼帕斯 (Unipulse)、日本AND、美国传力，德国HBM、PENKO等品牌的称重仪表、传感器、变送器。

联系人：吕经理

联系方式：13021260748 / 010-63753158-811 QQ:179992337