

煤矿专用洗车池洗车机

产品名称	煤矿专用洗车池洗车机
公司名称	山东天华环保设备有限责任公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:天华 型号:TH-100
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园区
联系电话	13287295551

产品详情

工地洗轮机适用范围 工地洗轮机操作流程 工程洗车机生产厂家

产品介绍：

一、用途Th系列洗轮机、洗车台是依据城管执法局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和高档社区进出场所。二、结构本设备由机身、侧墙板、水泵、排水墙、电器等部分组成。机身与侧墙板分别用螺栓连接固定，电气控制箱安装与一侧或值班室，操作方便。三、特点该设备利用360度高压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门的上路要求。设备采用机械感应，自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源/本设备可拆装，方便转场，专用不锈钢喷嘴。四、排泥排泥机采用分体式，用户可自选。 本设备为链板式刮泥机，由减速机带动链条转动，用橡胶板将沉淀池中的泥沙颗粒提出。（用户也可用人工排泥） 山东天华专业洗轮机制造厂家，现推出多款洗轮机，可以满足各种工地和施工场所使用。华丽的外表不能说明有真才实料，内在的品质才能凸显我们产品的质量。温馨提示一下关于洗轮机的正确操作规程，减少一些不必要的麻烦。洗轮机操作：1 洗轮机操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。2、洗轮机合闸送电以前须确保传感器及脚踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。3、合上总电源断路器，电源指示灯亮，洗轮机进入待机状态。4、车辆进入洗轮机前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。5、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。6、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。7、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。8、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。9、绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。10、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏

电话：13287295551

公司地址：山东省济宁市任城区长沟镇工业园

公司名称：山东天华环保设备有限公司