

开山空压机厂家供应开山空压机安全阀

产品名称	开山空压机厂家供应开山空压机安全阀
公司名称	上海开股机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:开山 安全阀口径:10-50mm 产地:浙江
公司地址	上海市松江区茸梅路茸锦商务606室
联系电话	021-57616590 13585880278

产品详情

开山空压机厂家供应开山空压机安全阀

产品描述 安全阀顾名思义是保证压力管道、压力容器的关键安全应用保障，为了保证安全阀的正常工作及延长安全阀的使用寿命，在使用中应做到定期检查运行中的安全阀是否泄漏，卡阻及弹簧锈蚀等不正常现象，并注意观察调节螺套及调节圈紧定螺钉的锁紧螺母是否有松动，若发现问题及时采取适当的维护措施。还应定期将安全阀拆下进行全面清洗、检查并重新研磨、整定后方可重新使用。安装在室外的安全阀要采取适当的防护措施，以防止雨、雾、尘埃、锈污等脏物侵入安全阀及排放管道，当环境低于摄氏零度时，还应采取必要的防冻措施以保证安全阀动作的可靠性。本类阀门在管道中一般应当按照工况正确安装。 **产品特点** 弹簧式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁，一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力，所以闭锁装置被顶开，形成了一个泄压通道，将高压泄放掉。 **型号参数** 空压机安全阀口径：10-50mm，压力1.0-1.6 Mpa

空压机安全阀主要外型尺寸和连接尺寸 空压机安全阀公称口径DN15: 1)接口口径1/2,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调整 空压机安全阀公称口径DN20: 1)接口口径3/4,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调整 空压机安全阀公称口径DN25: 1.)接口口径1,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调整 空压机安全阀公称口径DN32: 1)接口口径1-1/4,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调整 空压机安全阀公称口径DN40: 1)接口口径1-1/2,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力:可按客户调整 空压机安全阀公称口径DN50: 1)接口口径2,

2)适合介质:空气,3)适用温度: 120 ,4)压力: 注意事项 1.安全阀都应垂直安装。

2.安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。 3.安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。

4.对使用中的安全阀应作定期检查

开山空压机,开山空气压缩机,开山牌空压机,开山空压机厂家,开山空压机销售中心,开山空压机价格,开山空压机型号,开山空压机品牌,开山螺杆机,开山螺杆空压机,开山潜孔钻机,开山潜孔钻,开山凿岩机,开山潜孔钻头,开山钻机,浙江开山空压机,开山空压机配件,开山空压机销售部,山东开山空压机,江苏开山空压机,上海开山空压机,浙江开山空气压缩机,开山集团,开山集团空压机.吸附式干燥机、无热再生吸附式干燥机、开山空压机配件、开山空压机压力阀、开山空压机油滤芯、开山空压机油