

性能稳定jd25调度绞车，jd25调度绞车

产品名称	性能稳定jd25调度绞车，jd25调度绞车
公司名称	济宁共创工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	外层钢丝绳静张力:20KN 功率:25KW 外形尺寸:1350 × 1140 × 119mm
公司地址	济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址）
联系电话	0537 - 2236677 13355106026

产品详情

JD-25调度绞车结构特点与工作原理

JD-25调度绞车由电机、卷筒装置、刹车系统、底座、防护罩等部件组成，结构上采用两级行星齿轮传动，分别布置在主轴的两端，主轴贯穿卷筒并支承在左右支架上，电动机采用法兰盘式固定在左支架上。

工作原理：电机齿轮带动左端小齿轮架的一对小行星齿轮旋转，由于小内齿轮是固定不动的，所以小行星齿轮除作自转外，还要围绕电机齿轮公转，即带动小齿轮架旋转，从而使主轴旋转，固定在主轴右端的中心齿轮也旋转，于是带动大齿轮架上的一大行星齿轮转动。

JD-25调度绞车技术参数

型号：JD-25；

外层钢丝绳静张力：20千牛；

外层钢丝绳速度：1.2米/秒；

容绳量：400米；

钢丝绳直径： 16毫米；

卷筒规格： 300 × 356毫米；

电动机

型号：YBJ25-4；

功率：25千瓦；

转速：1470转/分；

电压：380伏/660伏；

外形尺寸(长 × 宽 × 高)：1350 × 1140 × 1190毫米；

绞车质量(包括电机)：1460千克。

销售专员：刘珍

销售热线：13355106026 0537-2236677

在线热线：2518088878 (QQ)；

厂址：山东济宁高新区东艺工业园

公司名称：济宁共创工矿设备有限公司

良心推荐，预购从速，质量上乘，特卖，质量更美丽，实用不加价，量大从优，物超所值，全国采购商信得过的品牌，选共创，火爆抢购中