

## jd4调度绞车，2017新款jd4调度绞车

产品名称	jd4调度绞车，2017新款jd4调度绞车
公司名称	济宁共创工矿设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	外层钢丝绳最大静张力:40KN 功率:55KW 外形尺寸:2850 × 1965 × 1425mm
公司地址	济宁高新区东外环东、崇文大道南（东艺工业园办公楼301室）（注册地址）
联系电话	0537 - 2236677 13355106026

## 产品详情

### JD-4.0调度绞车产品介绍

JD-4.0调度绞车主要用于煤矿井下或其它倾斜角度小于30°的巷道中拖运及其它辅助搬运工作，也可用在回采工作面或掘进工作面装载站上高度编组矿车。调度绞车JD-4.0的电机具有防爆性能，其他配套电器设备由用户自备，但必须选用具有在有效期内的《矿用产品安全标志证书》的产品，以适用在有瓦斯（甲烷）及煤尘爆炸危险的矿井中使用。

### JD-4.0调度绞车型号意义

型号：JD-4.0调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

4.0——外层钢丝绳静张力，40kN。

### JD-4.0调度绞车工作环境

环境温度为-10 ~+40 ；

环境相对湿度不超过95%（+25 ）；

海拔高度2000米以下。

周围空气中的甲烷、煤尘、硫化氢和二氧化碳等不得超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量

#### JD-4.0调度绞车技术参数

型号 JD-4

卷筒尺寸（直径×宽度）mm 580×600

容绳量 m 650m

钢丝绳直径 mm 22

外层钢丝绳最大静张力 kN 40

外层钢丝绳绳速 m/s 1.50

传动比 i 26.66

电动机

型号 YBK2 - 280M - 6

功率 kw 55

电压 v 380/660

转速 r/min 980

绞车重量 kg 3800

外形尺寸（长×宽×高）mm 2850×1965×1425

销售助理—刘珍

联系电话：13355106026

QQ：2518088878

企业网址：[www.sdgongchuang.com](http://www.sdgongchuang.com)

人生因有梦想而充满动力，不怕你每天迈一小步，只怕你停滞不前；不怕你每天做一点事，只怕你无所事事。坚持，是生

命的一种毅力；执行，是努力的一种坚持！