

K胶 KR-01 韩国菲利普

产品名称	K胶 KR-01 韩国菲利普
公司名称	东莞市通源塑胶有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	菲利普:22 KR-01:23 韩国:21
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道85-1号塑胶商贸城一期4栋52号1楼
联系电话	86-0769-88037668 13790212703

产品详情

K胶 KR-01 韩国菲利普 K(Q)胶KR-01

TPV塑料8201-70 重要参数：密度:0.948 g/cm³ 拉伸强度:7.52 MPa 硬度:75
TPV塑料8201-60 重要参数：密度:0.948 g/cm³ 拉伸强度:5.93 MPa 硬度:64
TPV塑料241-55 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:5.17 MPa 硬度:59
TPV塑料211-55 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:4.62 MPa 硬度:59
TPV塑料211-45 重要参数：密度:0.958 g/cm³ 拉伸强度:3.52 MPa 硬度:49
TPV塑料201-73 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:8.83 MPa 硬度:78
TPV塑料191-70PA 重要参数：密度:0.948 g/cm³ 拉伸强度:4.21 MPa 硬度:70
TPV塑料181-64 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:7.17 MPa 硬度:67
TPV塑料181-55 重要参数：密度:0.978 g/cm³ 拉伸强度:6.07 MPa 硬度:59
TPV塑料121-80 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:11 MPa 硬度:85
TPV塑料121-67 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:7.38 MPa 硬度:72
TPV塑料111-87 重要参数：密度:0.958 g/cm³ 拉伸强度:12.5 MPa 硬度:93
TPV塑料111-35 重要参数：密度:0.948 g/cm³ 拉伸强度:2.9 MPa 硬度:38
TPV塑料111-80 重要参数：密度:0.968 g/cm³ 拉伸强度:9.38 MPa 硬度:85
TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：

- 1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；
- 2、优异的抗永久变形性能；
- 3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；
- 4、优异的环保性能和可重复使用；

- 5、优异的电绝缘性能；
- 6、硬度范围广泛；
- 7、使用温度范围广泛；
- 8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易加工成型；
- 9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。

TPV应用:(一)汽车工业

- 1、汽车密封条、密封件系列；
- 2、汽车防尘罩、挡泥板、通风管、缓冲器、波纹管、进气管等；
- 3、汽车高压点火线。可耐30-40KV电压，可满足UL94 V0阻燃要求；