

上海镀锌卷1.2环保卷批发

产品名称	上海镀锌卷1.2环保卷批发
公司名称	上海循凡实业有限公司
价格	4830.00/吨
规格参数	2.0*1500:36 2.2*1500:41 2.4*1500:45
公司地址	上海市崇明区城桥镇东河沿68号J幢321室（上海城桥经济开发区）
联系电话	021-51838638 13262806582

产品详情

、冷弯曲试验公称口径

不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。

7、水压试验水压试验应在黑管进行，也可用

涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。钢材力学性能是保证钢材最终使用性

能（机械性能）的重要指标，它

取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准

中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。

镀锌：DX51D+Z 0.5*1250*C 0.6*1520*C 0.8*1250*C 0.95*1250*C

1.2*1500*C 1.5*1250*C 2.0*1500*C 1.8*1500*C 3.0*1250*C

0.4*1250*C 0.35*1000*C

DX53D+Z 0.4*1250*C 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C

0.8*1250*C 0.9*1250*C 1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C

1.8*1250*C 2.0*1250*C 2.5*1250*C 3.0*1250*C 2.8*1250*C

环保镀锌：0.5*1000*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1000*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1000*C

2.0*1250*C 2.2*1000*C 2.5*1000*C 2.8*1250*C 3.0*1000*C

高锌层200-275克 : 0.5*1250*C 0.6*1250*C 0.7*1250*C 0.8*1250*C

1.0*1250*C 1.2*1250*C 1.5*1250*C 1.6*1250*C 1.8*1250*C

2.0*1250*C 2.2*1250*C 2.5*1250*C 2.8*1250*C 3.0*1250*C

硅钢 : 0.27*1000 0.35*1000*C 0.5*1000*C