

郑州高分子防水卷材，三元乙丙橡胶防水卷材

产品名称	郑州高分子防水卷材，三元乙丙橡胶防水卷材
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州高分子防水卷材，河南封泰防水材料www.fengtaifs.com厂家直销，多年专注于高分子防水卷材，防水性能好，质优价廉，选高分子防水卷材还是到封泰。

一、产品概述：

三元乙丙橡胶防水卷材采用具有国际先进水平的冷喂料挤出连续硫化工艺装备，选用优质的三元乙丙橡胶和原辅材料，添加炭黑补强剂、纳米改性剂、增塑剂、硫化促进剂等加工助剂，经密炼、精炼、过滤、挤出成型、连续硫化、检验等工序，加工制成的高弹性合成高分子防水卷材。

二、施工要求：

1、基层要求：防水基层要求坚固、平整、清洁、干燥（含水率 9%）。屋面转角部位应做成圆弧半径多20mm的圆弧，屋面的排水坡度、分割缝、排气孔等应按设计要求处理。

2、施工方法可按工程要求采取满铺法、条铺法、空铺法和点铺法。

3、卷材与卷材搭接部位应用棉纱蘸甲苯或汽油清擦干净。

4、节点部位按设计要求增加附加层，附加层可用聚氨酯或卷材处理。

三、施工工艺流程：

前期准备 基层处理 粘贴一般细部附加层 涂刷基层胶粘剂 铺贴大面卷材 涂刷搭接胶粘剂 搭接缝辊压粘牢 粘贴特殊细部节点自硫化片材贴 自硫化片材周边挤涂外密封膏并定型 防水层的保护。

四、产品特点：

- 1、特殊的改性分子结构，有效的解决了目前国内外三元乙丙胶粘剂搭接存在的不足问题。
- 2、优异的抗老化性能，使用寿命可达50年。
- 3、极高的延伸率，拉伸强比较高，热处理尺寸变化小。
- 4、耐植物根系穿透性好，可做成种植屋面防水层。
- 5、低温柔性好，适应环境温度变化性能好。
- 6、施工方便，搭接牢固可靠,无环境污染。
- 7、耐化学腐蚀，可应用于特种场合。
- 8、维修方便，成本低。
- 9、细部修理方便。
- 10、抗穿孔性好。

五、适应范围：

适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；民用与工业建筑的屋面及地下工程、贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水，尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点防水工程。