

无线蓝牙测试仪

产品名称	无线蓝牙测试仪
公司名称	深圳优是德电子仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	安捷伦:1 N4010A:2 美国:3
公司地址	深圳市龙华新区民治街道梅龙路金地梅陇镇9栋2单元901室
联系电话	28039780 13825207270

产品详情

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪大幅简化复杂模组与装置的测试流程:

单次插测、多重射频 (Multi-Radio) 、测试科技:

缩短处理多重装置的开机时间并省去开机次数，较多重插测方式节省20%的时间。

最多可同步测试3种标准:

与序列方法相较，最多可缩短50%的测试时间。

Proprietary Sequence-Based Test (SBT)序列测试方法减少DUT控制及回应次数。

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪优点：

简单: 六种标准 单一测试仪

IQ2010提供测试WLAN、蓝牙、GPS、WiMAX、FM及NFC所需的全方位无线测试支援。

节省成本: 协助达最高产能

IQ2010科技大幅缩短传统测试方式的装置分析时间，让您发挥最大制造产能。

单次插测可在一次插测中，测试所有连线能力标准，节省装置反覆开机次数的时间。

同步测试功能可同时测试FM、GPS及WLAN/BT，可将测试站处理能力提升多达一倍。

采用序列测试方法，将装置通讯时间缩到最短

单次撷取多重资料速率，TX测试速度最高可提升6倍。

采用快速PER（封包错误率）方法，RX测试速度最高可提升4倍。

LitePoint IQxstream是最佳搭档

IQ2010与IQxstream结合之後，功能更加强大，可作为当今复杂智能手机、平板电脑等装置的通讯连线能力、多重DUT测试站。

IQxstream支援多重装置，可大幅减少整体通讯测试时间。

IQ2010能够同时提供所有关键连线能力的射频测试。

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪频率范围:

FM: 76 至 108 MHz

GPS: 1.57542 GHz (L1)

WLAN: 2.4 至 2.5 GHz, 4.9至 6.0 GHz

WiMAX: 2.3至 2.7 GHz, 3.3至 3.8 GHz, 4.9至 6.0 GHz

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪输入功率范围:

FM: +10 dBm 至 -40 dBm

WLAN: +30 dBm 至 -148 dBm/Hz

WiMAX: +30 dBm 至 -148 dBm/Hz

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪输出功率范围:

FM: -40 dBm 至 -110 dBm

GPS: -60 dBm 至 -145 dBm

WLAN: +10 dBm 至 -95 dBm

WiMAX: +10 dBm 至 -95 dBm

Litepoint IQ2010 蓝牙WIFI测试仪支援标准:

WLAN

蓝牙

FM

GPS

WiMAX