

不燃型无机玻璃钢风管价格 林森厂家直销玻璃钢风管

产品名称	不燃型无机玻璃钢风管价格 林森厂家直销玻璃钢风管
公司名称	江苏林森空调设备有限公司
价格	39.00/平方米
规格参数	林之森:江苏
公司地址	靖江市兴业路8号5幢
联系电话	15371568122 17751627354

产品详情

玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道（

第三代改性菱镁通风管道，亦称不燃型[无机玻璃钢通风管道](#)

），是以改性菱镁胶剂作为胶结材料，以玻璃纤维布作为增强材料。它是一种新型的环保通风管道，广泛应用于工矿企业、宾馆、民用建筑等大型空调的通风管道。防尘、排污、防火、排烟管道。它解决了国内普普通通菱镁通风管道的容易吸潮、反卤、变形、强度低、耐水性差、时间久了容易脆化等诸多弊病。同时解决了噪音大、腐蚀性差等问题。该产品目前已是中国菱镁行业协会定为行业优质产品。

特性

1.耐水性好、不吸潮、不反卤。无机玻璃钢风管经过改性，软化系数达到0.85以上，吸水率降至5%以下，大大提高其耐水性，产品不存在吸潮反卤的现象。

2.强度高、韧剂好、不变形。产品经过添加增强剂、增韧剂等改性剂，其强度、韧性大大提高。

3.耐腐蚀性好。玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道采用氧化镁溶液为主要原料，加入中碱玻璃纤维布，LM-1改性剂剂其他各种助剂制成。耐酸碱，具有良好的防腐性能，彻底克服了铁皮风管易锈蚀的缺点，给国家节约了大量镀锌钢板。

4.保温效果好：玻璃钢的导热系数低，只有金属的1%-1‰，是一种优良的绝热材料，因此该产品具有很好的保温性能。保温型无机玻璃钢通风管道，中间夹层选用绝热性能优良的聚苯板作为夹层，因保温和管道一体，所以彻底克服了传统的钢板风道加保温、加两层玻璃丝步、加两道防火漆二导致的保温材料和风道之间的间隙热阻，因而大大降低了整个风道的导热系数。该产品传统的铁皮风道加保温相比降低传热系数达38%，达到了很好的保温效果。

5.噪音小。玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的壁厚比铁皮风道厚，且本身具有良好的隔音性能，两端采用法兰、螺丝连接，所以在国内同类氯氧镁水泥产品中减消声效果最理想，其噪音小。

6.防水性能好。经国家防水材料检测中心检测本风道为不燃风道，各项防火指标大大优于国家标准和国内标准，达到A级不燃型防火材料要求。

7.工艺性能优越。[无机玻璃钢管道](#)

，可以根据风管的载荷、结构形式，集合形状、尺寸等使用要求进行制作。可以做成矩形、方型、圆形、四通、三通、弯头、变径管道等各种复杂的风管，且均为整体成型，产品性能稳定，成型工艺简单，节省工时。

8.使用寿命长。该产品选用的材料均系耐腐蚀、抗折、抗冻、防潮等优良材料。且在制作上均为整体成型，增强了整体结构质量，从而大大延长了风道的使用寿命。

9.漏风量低。因该产品在制作上采用整体成型的方式，两端又选用橡胶垫，无机材料法兰连接，克服了铁皮风道、玻纤风道由板材加工多次制作的缺点，大大减少了漏风量和风道阻力损失，在国内同类产品中漏风量和阻力损失最小。