

## 江苏林森玻璃钢电缆穿线管价格 玻璃钢拉挤型材批发

产品名称	江苏林森玻璃钢电缆穿线管价格 玻璃钢拉挤型材批发
公司名称	江苏林森空调设备有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	林之森:江苏
公司地址	靖江市兴业路8号5幢
联系电话	15371568122 17751627354

### 产品详情

玻璃钢电缆保护管圆管特点（1）强度高：拉挤型材的拉伸强度为150——300MPa，弯曲强度达200——300MPa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。（2）变形率低：玻璃钢拉挤型材经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。（3）热变形温度高：拉挤型材的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。（4）吸水率低：普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而拉挤型材的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。（5）保温隔热系数低：拉挤型材的传热系数与硬质PVC接近，用其制成的单框双玻保温窗的保温隔热系数仅为2.69W/（m<sup>2</sup>K），而用钢、铝材制做的同型窗的保温隔热系数高达4.0W/（m<sup>2</sup>K），表明玻璃钢门窗的节能性是很明显的。（6）耐腐蚀性强：拉挤型材经3% HCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%。经3%NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。因此用玻璃钢拉挤型材制做的门窗不仅适用于一般民宅、宾馆、饭店，而且更适用于沿海地区和腐蚀性作业环境的工业厂房使用。