

供应东丽H10 T60 S10 E20PET薄膜

产品名称	供应东丽H10 T60 S10 E20PET薄膜
公司名称	东莞市铠峰实业有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇石碣上一村五巷4号1楼
联系电话	15818268103 18903035797

产品详情

加工定制	是	品牌	东丽(Toray)	型号	T60,S10,H10,E20, E22,X24,X30,X10S ,XY53
材质	塑料	阻燃性	94V0	耐温	110 ()
颜色	透明 乳黄色 白色 黑色 雾面透明	产品认证	UL SGS ROHS		

日本东丽生产的PET薄膜是一种综合性能优异的工程塑料薄膜。由于它具有较高的耐热温度、较好的化学性能、优良的机械性能以及稳定的电气性，因此被广泛应用于工业材料（防止光学显示屏反光、液晶用零件、工程剥离膜）、磁性材料、电声产品或电气产品。（家用录像机、计算机数据存储器、DVC磁带等）等信息、通讯领域。

Lumirror的用途:

一:高压电设备:摩托绝缘器.运输工具绝缘器.卷片绝缘器

二:电缆:通讯电线和电缆包装.功能电缆的包装.

三:印刷线路:灵活的基盘.印刷线路.胶带和电缆

四:电压机:云母.无纺纤维.聚氯乙烯.铝片.金属材料等的压层.电容器 (SMT、高温、高频率、高可靠性). 易变的电容器.灵活的电路板, 键盘膜.绝缘材料, 平马达.缆绳, 包裹.工业磁带, 内部覆盖面材料.音响膜, 膜片;

Lumirror软片的显著特点

(1) 机械方面

“ Lumirror ” 在适当拉力作用下, 张力很强, 不易损边。使其很适用于电绝缘, 其机械性能和其他性能在机械中横向展层, 很好地结合在一起。

(2) 电方面

除了聚酯软片绝缘作用明显之外, “ Lumirror ” 还具有极强的不导电性, 在8, 000 Volt/密耳 (20 , 68 , 60Hz/sec,ASTMD-149-64) , 绝缘效果仍很明显。

(3) 耐冷、热

“ Lumirror ” 的熔点是262-263 (504-506) 可适温度范围为-70 至150 (从-95 到302) 短时可耐180 (355) 的高温; 不含任何柔韧剂 (该物质可将其他软片变成尖壮物) , 因此具有较长时间的绝缘能力, 对气候的适应能力相当强。

(4) 尺寸稳定

“ Lumirror ” 的吸水率相对较低, 故而尺寸稳定。

(5) 抗化学物

“ Lumirror ” 不受各种各样的油类以及大多数化学物的影响，故可抵抗摩托和其他运输工具排出的废物的影响。但由于其本身的特性，在高温时对碱或水解的抵抗力则不是很强。

(6)常用厚度规格:0.035mm;0.075mm;0.10mm;0.125mm;0.175mm;0.188mm;0.25mm等;

主要产品型号:T60,S10,H10,E20,E22,X24,X30,X10S,XY53

型号	厚度 (mm)	外观/特性	用途
T60	0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25	透明	印刷用途
S10	0.016/0.023/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25/0.35	半透明	印刷、一般绝缘 (OA、AV、一般电机) 用途
H10	0.05/0.075/0.125/0.188/0.25/0.30/0.35	乳黄	绝缘 (马达、电机、冰箱压缩机) 用途
E20	0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25	白色	印刷、绝缘用途
X30	0.023/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25	黑色	绝缘、音膜用途
X10	0.075/0.1/0.125/0.188/0.25	乳白	绝缘 (耐氟里昂、空调压缩机)

TEL : 18903035797刘S