

## B1级挤塑板阻燃 xps挤塑板生产厂家

产品名称	B1级挤塑板阻燃 xps挤塑板生产厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*50 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

[Xps挤塑板](#)生产厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

XPS挤塑板用在建筑物上的优势：

1，保温隔热性能好，为节能环保，都会给建筑物加装各种形式的保温板，比如挤塑板、聚苯板、聚氨酯保温板、岩棉板、玻璃棉、复合材料保温板等，挤塑板和聚苯板是同类原材料加工而成，所以被更多的用来比较，我们买电器包装箱内垫的白色泡沫缓冲物就是聚苯板，这种材质加工成为板材状，就可以当做建筑物保温板来使用，有一定的保温效果，但是不如挤塑板保温性能好，同时透水性比挤塑板高，所以在建筑物保温隔热性方面，不如挤塑板使用的范围广。以上那么多不同种类的保温板材比较起来，XPS挤塑板是保温隔热性能较好的一种，同等厚度，保温性超出其他材料成倍以上。这是由于挤塑板所特有的闭孔结构，不传热不透气。

2，防水防潮性好，这可以说是众多保温板材中所特有的，聚苯板、岩棉板、玻璃棉等保温材料，都不可避免的有吸水性，岩棉板还需要添加憎水剂来防水，但还是难以达到挤塑板的防水性。所以在一些需要防水防潮的地方，比如地下室、道路地基等地方，只有挤塑板这种材料才能够。XPS挤塑板使用范围广更多的体现在这里。

3，抗压强度高，挤塑板容重也就是一立方米挤塑板的重量普通为30公斤，抗压强度可以达到250-550kpa，大约5个大气压的强度，机场跑道、高速道路为避免长期地基坍塌，会对地基进行防水防潮措施，其中挤塑板材就是主要材料。挤塑板标准规格我们认定为外墙使用，规格为1.2米\*0.6米，厚度可定制，颜色

可定制，但是用在地基上，因为是大面积平铺，越少缝隙越好，所以我们会尽可能大的切割，宽度0.6米是一定的，还可以再宽，但是可调整的比较小，0.62、0.64米的宽度是可以的，再宽不容易，可以换大机器，目前有大机器的厂家比较少，且难生产，价格高，用窄一点的拼接也可以达到效果，所以宽度不计较；长度可任意，现有的是1.2米，要2.4米的也没问题，3.6的都行，因为挤塑板生产出来是连续不断的长条，想切多长就切多长。道路地基挤塑板经常会用2.4米长度的，这要考虑到运输方便与否。

4，防火阻燃性能优良，挤塑板本身没有防火性，属于容易燃烧的材质，但是为了适应需求，我们会给其中加入阻燃剂，来帮助它达到防火阻燃性，依据防火阻燃性能的高低分为B1级挤塑板、B2级挤塑板和普通型的，国家规定防火等级为A1级、B1级、B2级、C级等，A1级较好，B级次之，[临沭挤塑板](#)B1级阻燃添加阻燃剂后防火等级为B级，离火自熄，使用消防安全。