

沧州圣科QJ-20砌墙砖专用搅拌机 砌瓷砖搅拌机

产品名称	沧州圣科QJ-20砌墙砖专用搅拌机 砌瓷砖搅拌机
公司名称	沧州圣科试验仪器有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:圣科 型号:QJ-20
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇尹屯村
联系电话	13722709785

产品详情

沧州圣科QJ-20砌墙砖专用搅拌机 砌瓷砖搅拌机厂家性能特点：

本产品是根据中华人民共和国国家标准《GB/T25044-2010》《砌墙砖抗压强度试样制备设备通用要求》的技术标准制造。采用搅拌臂行星运动与搅拌锅产生相对运动来进行净浆材料的搅拌，主要适用于砌墙砖抗压强度试样制备净浆材料搅拌，同时也适用于其他净浆材料的搅拌。本产品采用变频技术控制调整搅拌速度，方便用户使用。

沧州圣科QJ-20砌墙砖专用搅拌机 砌瓷砖搅拌机厂家技术参数:

- 1、额定电压：220V 50Hz
- 2、额定功率：1.5KW
- 3、额定电流：4A
- 4、搅拌臂转速0-110 r/min 可调
- 5、最大容量：20L
- 6、总重量：100kg
- 7、外形尺寸：550 × 450 × 780mm

沧州圣科QJ-20砌墙砖专用搅拌机 砌瓷砖搅拌机厂家安装操作：

- 1、本机电源220V 50Hz 要有相应的保护设备，搅拌机与控制器要分别接地。

主机与控制器连接接通电源，控制器电源指示灯亮，闭合控制器开关停止指示灯亮，速度显示窗显示

相应的待机速度值。

在搅拌试样前用调速旋钮调整好需要的搅拌速度，按下启动按钮搅拌机启动运转（搅拌指示灯亮），按下停止按钮搅拌机停止运转（停止灯亮）。

在搅拌过程中可随意调整搅拌速度。

可根据需要升降搅拌锅的位置。

QJ-20砌墙砖抗压强度专用搅拌机，砌墙砖抗压强度专用搅拌机厂家注意事项：

- 1、安装时，搅拌机与控制器要有相应的距离以免操作过程中将水溅到控制器中。
- 2、控制器与主机必须接地。
- 3、操作过程中严禁将手伸入搅拌锅中，严禁湿手操作搅拌机及控制器。
- 4、严禁非专业人员拆装调整控制器及搅拌机。