

大型黄豆除杂清选筛 清理豆杆、空荚壳半粒霉粒

产品名称	大型黄豆除杂清选筛 清理豆杆、空荚壳半粒霉粒
公司名称	新乡市宏源震动设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	新乡宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	18637384859

产品详情

本机适合中小型收粮户,食品厂,饲料厂,养殖场,酿酒厂等。现场收粮筛分直接将粮食抛进仓内和粮堆,移动方便。本机属于玉米、大豆,小麦、青稞,小米,大麦,荞麦,蓖麻籽,燕麦,水稻,芝麻,花椒,棉种,茶花,高粱等作物清粮、选种,分级,是一机多用的经济型清粮机等多用机。

清选机用途：

清选筛分机主要用于小麦、玉米、青稞、大豆、水稻、茶花等作物清粮选种分级。也是粮油加工业进行谷物加工前清理的设备,更换不同筛目可进行不同谷物的清理;是一机多用的经济型清选筛分机。

清选筛分机结构特点：

本机由机架及4个运输轮、传动部分、主风机重力分离台、及风机、吸风道、筛箱组成,移动方便灵活,更换筛网方便,性能良好。本机前筛改成振动电机振动筛分,和以前老式筛分机相似,延长筛机使用寿命大大减少设备维修率。本机筛分玉米精选净度95%每小时20吨,净度98%每小时16-20吨,大豆净选98%每小时25吨。

清选机筛分流程：

首先是入料，入料可选用螺旋输送机或者皮带输送机，产量过小时，人工上料，毛粮倒入进料箱后，对经过一次抽风系统，该系统固定在机器下部支架上，由抽风管接入料箱内，入料时会有大量的灰尘或者皮屑漂浮，下部的抽风机运转时会把皮屑和尘土从空中或正在流入筛网中粮食的较轻杂质利用风力分离开，这种方式也叫简单的比重风选。

杂质抽出来后，会排到出口，我们可以使用麻袋或者利用管道，把杂质排向外部不影响正常生产环境的地方，经过第一次风选后，毛粮会流入第一层筛网，第一层筛网是比重筛网，根据物料的自身重量来进行比重分选，通过比重筛网把重量轻的杂质比重出去，

然后物料继续向前进行到第二部分的三层振动筛网上，振动筛网工作原理是根据粮食与杂质不同的体积差距大小分离，体积比较大的留在第一层筛面上、通过电机产生的动力体积较大的杂质会被陆续送至出料口，而较小的毛粮会在第二层筛网继续筛，第二层和第一层是标准的配置，网孔是根据各种粮食配合的。