

排水塑料板生产厂家

产品名称	排水塑料板生产厂家
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

排水塑料板

邵经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司主要生产加工塑料排水板，蓄排水板，植草格等。以合理的价格、最完善的服务，提供优质的产品。15966013072生产的每一道工序都严格监管，质量保证。

排水塑料板保护系统

排水保护板保护系统是一种因设计手法不同而可获得不同功能的保护系统，保护系统的安装施工根据具体项目的设计要求进行，但仍属于非常便于安装的系统，塑料排水板长边设有专用扣合搭接带或焊接带，邵经理159-6601-3072板材的拼接可以分别采用单排扣合搭接、双排扣合搭接、双焊缝焊接的方式。工艺流程：基层验收——》规划弹线---》空铺排水板（只有要求固定的部位、区域才固定）——》钉挂侧墙保护防水保护板——》采用热熔焊机技术焊接——》自检验收——》检查验收。

排水塑料板设计要求

- 1、防水层、耐根穿刺防水层材料的施工质量。种植屋面质量验收应没100平方抽查一处，每处不小于10平方；接缝处防水应每0.5m抽查一处，每处50mm,且不得少于3处。
- 2、排(蓄)水材料也就是排水板或蓄排水板的主要物理性能、邵经理159-6601-3072排蓄水能力测验应符合设计要求。
- 3、隔离过滤材料的主要物理性能、隔离过滤效果测验应符合设计要求。
- 4、细部构造部位应全面进行检查。

排水塑料板施工气候要求

- 1、气温5—40 为宜，考虑到防渗膜的热胀冷缩性，根据经验，天冷时，防渗膜的铺设应紧一些；天热

时应松弛；但要注意，在夏天应避免中午时的高温。

2、风力及雨天，风力超过4级或雨天应停止施工；邵经理159-6601-3072风小时，宜用砂袋压住土工膜，以利施工。

排水塑料板平台定位

地下车库由于面积较大，其使用功能、以及钢筋混凝土结构耐久性都要求做到严格的密闭防水，上部的覆盖土层厚度往往是以所种植的植物需求而定，邵经理159-6601-3072尽可能减少结构的负荷，这就形成了浅盆地形态：

1、稳定的不透水层，大环境沟通受阻；2、根深植物根系在盆地水平延伸扩展；3、深层积水、上部干燥导致植物物种单一化；

排水塑料板参数邵经理159-6601-3072

1、抗压强度大，250KPa压力下，其压缩率低于10%。

2、抗压且柔韧，对于弯道等曲位也能施工，十分轻便，若回填深度在10cm左右，还可用推土机进行回填等。

3、由于是立体结构，其空隙率为80-95%，构成空间与管理同且轻便，抗压性能比管结构的树脂强10倍以上，因此，即使因超负荷被压，但由于是立体结构，故残余空隙也达50%以上，不存在不通水的问题，无需考虑会被土压力压坏。

公司位于泰安市农大科技产业园 联系人侯经理159-6601-3072

泰安市达兴土工合成材料有限公司一贯坚持“至臻至诚，用户至上，技术先进，服务一流”的经营宗旨和先进的经营理念，并一次性通过ISO9001国际质量体系认证，售后服务体系完善。公司产品广泛应用于全国各地重点工程中，产品质量稳定、可靠、施工方便、价格合理、售后服务好，受到广大施工单位和业主的一致好评。公司以创新务实、超越自我、追求卓越为宗旨，愿与广大客户携手合作，共谱美好明天！欢迎实地考察来电咨询侯经理159-6601-3072