

塑料滤水板生产厂家

产品名称	塑料滤水板生产厂家
公司名称	泰安市妲幸建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	农大科技产业园
联系电话	18653870586

产品详情

塑料滤水板

侯经理159-6601-3072泰安市达兴土工合成材料有限公司位于五岳之首的泰山脚下，是一家集土工合成材料的自主研发、生产、销售于一体的专业企业。本公司主营排水板，蓄排水板，植草格等。15966013072公司技术力量雄厚，工艺设备先进，产品种类齐全，具有多名从事专业土工材料生产的高级技术人员，并与全国多家科研单位、大专院校、设计院建立了密切的协作关系，asERvh4562雄厚的技术力量保证了产品的稳定性及前瞻性，达兴土工材料始终高于屹立于同行业的前沿，是您的不二之选。

塑料滤水板发展前景

塑料滤水板屋顶绿化在技术方面已经不成问题，在费用方面由于没有土地成本，因而是城市中心区最省钱的绿化方式。目前，北京存在8000万平方米、全国有73亿平方米的秃屋顶需要进行绿化。如果这些秃屋顶的50%进行了绿化，侯经理159-6601-3072我们的城市将会变成宜居城市。正如中国工程院陈俊愉院士为国际屋顶绿化促进中心的题词：“屋顶绿化让人民生活更健康、更美好！”屋顶绿化是一个新兴行业，也是一个巨大无比的产业。这是落实“让人民群众喝上干净水，呼吸到新鲜空气，有更好的工作和生活环境”的重要举措，对建造和谐社会具有深远的意义。

塑料滤水板特点

- 1、压缩强度，侯经理159-6601-3072是指在试样上施加压缩载荷至破裂(对脆性材料而言)或产生屈服的强度(对非脆性材料而言)。
- 2、弯曲强度，是指试样在两个支点上,施加集中载荷，使试样变形或直至破裂时的强度。
- 3、冲击强度，是指试样受冲击破断时，单位面积上所消耗的焦耳，对于某些冲击强度高的塑料制品,常在试样中间开缝。

塑料滤水板质量检测标准侯经理159-6601-3072

- 1、槽型塑料排水板(带)板芯槽齿无倒伏现象，钉型排水板(带)板头圆滑不带刺。
- 2、塑料排水板(带)板芯无接头，表面光滑、无空洞和气泡、齿槽应分布均匀。
- 3、塑料排水板(带)滤膜应符合下列规定：每卷滤膜接头不多于一个，接头搭接长度大于20cm。

塑料滤水板基层设计建议侯经理159-6601-3072

- 1、在消防车道上铺植草格，其地基土的密实度应满足一般混凝土消防车道的设计要求。
- 2、消防车道的碎石垫层、石粉稳定层做法亦与普通混凝土消防车道的设计要求相同。
- 3、在石粉稳定层上做80厚的养植土层。土层做法为：30%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、55%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在经碾压密实的石粉稳定层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
- 4、在植草格基层上铺装植草格、植草。

塑料滤水板简介 侯经理159-6601-3072

颜色：绿/黑。重量：4632 40N。高度：4/5/7公分。材质：HDER。规格：410*410。

用途：绿化环境。抗压强度：300*320*3.0mm。型号：齐全。伸入砂垫层的长度：0，+120。

公司位于泰安市农大科技产业园

本公司主营排水板，塑料排水板，蓄排水板，植草格，纺织布等土工材料，欢迎来电咨询：联系人侯经理159-6601-3072

泰安市达兴土工合成材料有限公司为确保产品品质，本着“客户至上、质量第一、信誉第一”的原则，asERvh4562依靠精良的工艺、完善的管理模式，严格按照质量管理体系程序，对所提供产品的原料采购、生产制造、检验、出厂等进行全过程监控，以一流的产品服务于大众顾客，欢迎来电咨询，联系人侯经理电话159-6601-3072