

铝格栅吊顶这样安装才即时尚又大方。

产品名称	铝格栅吊顶这样安装才即时尚又大方。
公司名称	佛山市建威装饰材料有限公司
价格	5.00/支
规格参数	规格:可定制 型号:LGS 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘工业区
联系电话	0757-82813155 13924844954

产品详情

随着时代的发展，人们对建筑装饰越来越重视，铝格栅也成为了越来越多装饰材料中的一种，铝格栅吊顶也越来越受欢迎。铝格栅吊顶规格一般为宽度：10mm 高度：30 mm 35mm 40mm 50 mm，宽度：15mm 高度：50 mm 60mm 80mm 90 mm 100mm 110mm 120 mm，宽度：20mm 高度：50 mm 60mm 70mm 80mm 90 mm 100mm 110mm 120 mm。然而铝格栅吊顶安装决不能将就，那怎么样才能不辜负自己呢？

铝格栅吊顶安装：

弹线:用水准仪在房间内每个墙角上抄出水平点，弹出水准线，从水准线量至吊顶设计高度，用粉线沿墙弹出水准线。同时在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。

固定吊挂杆件:采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接，另一端用攻丝套出大于100mm的丝杆。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔

轻钢龙骨安装:轻钢龙骨应吊挂在吊杆上，轻钢龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。

弹簧片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接，间距900mm~1000mm，再将弹簧片卡在吊杆上。

格栅主副骨组装:将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。

格栅安装:将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起，将整栅的天花连接后，调整至水平。

佛山建威铝格栅厂家是专业生产和销售铝扣板吊顶，如果您想了解更多铝格栅产品，欢迎咨询。