

果壳滤料截污力强 优质果壳滤料生产厂家

产品名称	果壳滤料截污力强 优质果壳滤料生产厂家
公司名称	河南新泰净水材料有限公司
价格	15.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-63712682 13015525097

产品详情

果壳滤料说明：果壳滤料采用山核桃壳为原料，经破碎、风旋、抛光、蒸洗、筛选等加工而成，外观光泽、呈褐色。滤料坚韧性大，耐磨抗压、吸附能力强、抗油浸、不结块、不腐烂，是油田、冶炼、环保化工等行业的广泛选择。含油果壳滤料取材于厚山核桃壳，颗粒外表呈黄褐色，无腐烂、无斑点、韧性大、耐磨损。主要应用于高度自动控制注水过滤器，污水过滤器、入井过滤器等方面。是油田、炼油厂、石化工程及其它环保工程油水分离必备的净水材料。它的优越性在于耐磨损、不腐烂、不结块、易再生等优点，每年需填充5-10%即可。果壳滤料特点：1、具有多方面性的微孔性，截污力强，油和悬浮物去除率高。2、具有多棱性和不同粒径，形成深床过滤，增强了除油能力和滤速。3、具有疏水亲油和适宜的比重，反洗易，再生力强。4、硬度大，且经特殊处理不易腐蚀，不用更换滤料，每年只补充10%，减省维修和维修时间，提高利用率。果壳滤料用途：1、油田含油污水处理，去油和悬浮固体。2、工业含油工业水处理，去油和悬浮固体。3、民用水和工业用水处理，去除水中悬浮固体，提高水质。技术参数：检测项目 测试数据 检测项目 测试数据油去除率 90 - 96% 反洗强度 25 m3/m2.h 悬浮物去除率 95 - 98% 水冲洗压力 0.32mPa 滤速 20 - 25m/h 维护方式 每年补充5 - 10% 密度 1.26g/cm3 堆密度 0.85g/cm3 陶粒型号 生物陶粒滤料使用范围 8-12mm 适用于污水生化处理中承托层或工业水过滤。5-8mm 适用于污水生化处理或工业废水粗过滤。4-6mm 适用于城市污水生化处理。3-5mm 适用于城市污水厂二级处理后浓度处理回用。一般可用做BAF-N池滤料，也可用于工业水过滤填料。1-3mm 可用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮除磷深度处理回用，也可用于给水中微污染原水的处理和用于工业水过滤。0.5-2mm 可用于BAF-N池或DN-P滤池。适用于城市污水脱氮浓度处理回用，也可用于给水工艺中对污染原水的预处理和工业水过滤填料。