增粘母粒PW60法国POLYTECHS

产品名称	增粘母粒PW60法国POLYTECHS
公司名称	日照宝柏塑业有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	颜色:白色 型号:PW60 产地:法国POLYTECHS
公司地址	山东省日照市海曲中路76号
联系电话	15288801298

产品详情

PW60是一种以线性低密度聚乙烯为载体、含有60%左右高分子量聚异丁烯的增粘母粒，呈易流动的干料粒状。用于制作LLDPE和LDPE缠绕膜。

物理特性

外观	含微量粉料的不透明干颗粒	
PIB(聚异丁烯)	60% ~ 63 %	MO139-700*
密度(g/cm3)	0.912	MO13-700*
堆积密度	约0.50	MO28-700*

用途

PW60用于制作诸如托盘包装、青贮饲料包装和食品包装用的LLDPE和LDPE或其它类聚烯烃拉伸缠绕膜。

用法

PW60对吹塑成型和流延成型均适用。与PW60一起使用的树脂不能含有任何爽滑或开口剂，其密度也不能超过0.923，因为这会影响增粘剂的正常析出。获得良好增粘特性所需要的析出时间是24—72小时。

当制作托盘包装用拉伸缠绕膜时，对于单层吹塑薄膜，需要在LLDPE(或混合树脂)中添加3%（

重量比）的PW60。对于单层流延薄膜，需要添加1%至2%的PW60。在多层薄膜生产线上，PW60通常只加在表层，添加量与使用层和其厚度有关。

食品接触特性

PW60符合FDA允许与食品接触的有关法规(21CFR 177.1520和177.1430等)，也同样符合欧共体规范90/128／EEC。

包装与储存

产品标准包装为每25kg一袋、共1375kg用收缩膜包装在托盘上。

储存条件为阴凉处(低于30°C)，避免阳光直射及重物挤压。